

MAINS COURANTES

MAINS COURANTES PARE-CHOC PERFORMER 2



PLUS D'INFOS SUR
spm-international.com

La main courante pare-chocs PERFORMER 2 assure une excellente préhension et une très bonne protection murale dans les zones de circulation hautement exposées.

Performer 2 est équipée de joints bactéricides.

Facile et rapide à poser.




HÔPITAUX CLINIQUES MAISONS DE RETRAITE

CENTRES DU HANDICAP

Hauteur(s)	140 mm
Longueur(s)	4 m
Encombrement	Minimum : 105 mm
Épaisseur	50 mm Partie mains courantes : ø 40mm
Matériau(x)	PVC
Hygiène	99.9 % antibactérien 99.96 % virucide Joint bactéricide
Feu	M1 / Bs2d0
Coloris	5 Teinté dans la masse
Aspect de surface	Main courante : lisse Pare-chocs : lisse avec quelques rainures décoratives

Coloris standard





★ Fixation

Par emboîtement sur support en PVC à fixation rapide à visser au mur tous les 1,20 m (0,80 m dans les circulations fortement sollicitées et sur des supports muraux plus légers type plaque de plâtre).

7 Mode de pose

Partie haute du profilé au maximum à 0,90 m du sol. Embouts retournant au mur et angles externes à fixer avec des "rivets pop".

Support de fixation avec vis de serrage



Embout retournant au mur / Angle externe à 90°

