

	Exigences			Taraflex System Endurance ou Subflex + Taraflex Surface ou Linoleum Sport	Gamme Taraflex (inclus pose sur Sporisol) Taraflex System Top Comfort + Taraflex Evolution Gamme PVC Sport	Gamme Powershock	Powergame
Charge Statique	Courte durée < 5 h	Déformation rémanente à 24 h < 0,5 mm Selon EN 1516 50 kg/5 cm ²		65 kg/cm ²	10 kg/cm ²	80 : 30 kg/cm ² 300 : 10 kg/cm ²	10 kg/cm ²
	Longue durée > 5 h			Plaques de répartition (Plaque métal 2 mm ou contreplaqué 8 mm mini - se rapprocher du fournisseur de l'équipement mobile pour conseil)			10 kg/cm ²
Charge Dynamique **	Courte durée EN 1569	Déformation rémanente à 24 h < 0,5 mm		150 kg par appui	150 kg par appui	150 kg par appui	150 kg par appui
	Charge > 2 T			Plaques de répartition (Plaque métal 2 mm ou contreplaqué 8 mm mini - se rapprocher du fournisseur de l'équipement mobile pour conseil)			Uniquement en ligne droite. Vitesse < 5 km/h. Au-delà de cette vitesse, risque de déclipsage dans les tournants. Ne pas pivoter sur place.
Tribunes télescopiques	Roues fixes		6 rangées	12 rangées	Chemin de roulement et plaque de répartition sous le moteur après développement de la tribune		Démonter les dalles concernées.
		Poids à vide	15 kg/cm ²	32 kg/cm ²			
		Poids en charge	32 kg/cm ²	65 kg/cm ²			

**** Exemple de matériel nécessitant des plaques de répartition en charge statique et dynamique**

Tables de tennis de table pliées ou ouvertes, Tables d'arbitres, Chariots de stockage pleins, Panneaux de basket amovibles,
Agrès selon l'empiètement, Plateformes élévatrices, Chariots élévateurs, Utilitaires, ...

Les chemins de roulement et plaques de répartition doivent être dimensionnés et positionnés en fonction des charges.