TARAFLEX® TÊNIS DE MESA 6.2

	CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO			
	Padrão	**Requisito**	**Unidade**	**Resultados**
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO			
Tratamento de superfície	-	-	-	Protecsol
Complexo de superfície	-	-	-	D-Max
Revestimento em espuma	-	-	-	CXP-HD+
Espessura	EN ISO 24346	-	mm	6,2
Peso	EN ISO 23997	-	kg/m²	4,2
Comprimento	EN ISO 24341	-	lm	20,5 Padrão
Largura	EN ISO 24341	-	lm	1,5
	PROPRIEDADES DESPORTIVAS			
Absorção de choques	EN 14808	≥ 25	%	P1
Deformação vertical	EN 14809	≤ 3,5	mm	≤ 2
Coeficiente de deslizamento	EN 13036-4	80 a 110	-	80 - 110
Ressalto da bola	EN 12235	≥ 90	%	≥ 90
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
Resistência à abrasão	EN ISO 5470-1	≤ 1000	mg	≤ 350
Resistência ao impacto	EN 1517	≥ 8	N/m	≥ 8
Resistência à indentação	EN 1516	≤ 0,5	mm	≤ 0,25
Isolamento acústico ao impacto	EN ISO 717-2	-	dB	19
	CLASSIFICAÇÃO			
Incêndio	EN 13501-1	-	-	Cfl,s1
Atividade antibacteriana (E. coli - S. aureus - MRSA) (1)	ISO 22196	-	-	> 99 % inibe o crescimento
	DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO			
CE	DOP-005-1022-A	-	-	Incêndio Absorção de choques Coeficiente de deslizamento Resistência à abrasão Resistência à carga rolante

(1) A implementação de um método de limpeza eficaz é a melhor defesa contra infeções.