

POPIS PRODUKTU

Celková tloušťka	EN ISO 24346	mm	6.00
Tloušťka nášlapné vrstvy	EN ISO 24340	mm	2.00
Hmotnost	EN ISO 23997	g/m²	9240
Rozměr dílce	EN ISO 24342	mm	650 x 650

KLASIFIKACE

Specifikace produktu	-	-	EN ISO 10582
Evropská klasifikace	EN ISO 10874	třída	34 - 43
Hořlavost	EN 13 501-1	třída	B _{f1} -s1
Elektrický odpor	EN 1081	Ω	5x10 ⁴ < Rt < 10 ⁶
Vznik el. náboje	EN 1815	kV	< 2
Ochrana proti statickému výboji	ESD S20.20	-	OK
Kluznost za mokra (olejová rampa)	DIN 51130	třída	R9

VLASTNOSTI

Otěruvzdornost	EN 660.2	mm³	≤ 4
Obsah pojiva	EN ISO 10582	typ	I
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	%	≤ 0.25
Tvrdost hrany	EN ISO 868	H _D	≥ 90
Test kolečkovou židlí (typ W)	ISO 4918	-	OK
Tepelná vodivost	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Barevná stálost	EN 20 105 - B02	stupeň	≥ 6
Povrchová úprava	-	-	Evercare™
Odolnost proti chemikáliím	EN ISO 26987	-	OK

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

TVOC po 28 dnech	ISO 16000-6	µg/ m³	< 10
Certifikát	-	-	Floorscore®

CE MARKING

	EN 14041	-	  
		-	