



Matériel pour le balayage humide
Balai trapèze équipé, de préférence, de gazes à usage unique, antistatiques et/ou pré imprégnées



Matériel pour l'entretien mécanique
Autolaveuse, rotocleaner ou monobrosse



Disque de nettoyage mécanique
Références couleur 3M ou équivalent



Matériel pour le lavage manuel
Bandeau microfibre lavable adapté



Matériel pour entretien à la vapeur
Suivre les préconisations du fabricant



Pad rectangulaire rouge 3M ou équivalent, ou Pad rectangulaire mélamine
Utilisable avec ou sans porte pad et manche télescopique



Sur les produits clipsables, repositionnables et plombants, nous déconseillons le trempage des sols.

	Matériels utilisés	Produits d'entretien	Méthodes d'entretien
Mise en service			
Entretien mécanique	ou si sale	Détergent alcalin	- Balayage humide - Lavage mécanique à 150-300 trs/min (avec récupération d'eau)
Entretien courant		Détergent neutre	- Balayage humide - Lavage manuel avec balai à plat - Rinçage
OU	ou amande	Eau (sans détergent)	- Balayage humide - Lavage manuel avec balai à plat et microfibre
Entretien mécanique	ou amande	Détergent neutre ou eau (sans détergent)	- Balayage humide - Lavage mécanique à 150-300 trs/min (avec récupération d'eau)
			Nettoyage vapeur
Nettoyage approfondi			
Entretien manuel		Détergent alcalin	- Balayage humide - Lavage manuel avec pad rectangulaire rouge - Rinçage à l'eau claire
OU		Eau (ou détergent neutre)	- Balayage humide - Lavage manuel avec pad rectangulaire mélamine - Rinçage à l'eau claire
Entretien mécanique	+ or amande	Détergent alcalin	- Balayage humide - Lavage mécanique à 150-300 trs/min (avec récupération d'eau)
	+ disque mélamine	Eau (ou détergent neutre)	- Balayage humide - Lavage mécanique au disque mélamine à 150-300 trs/min (avec récupération d'eau)

Ce protocole de maintenance est à adapter en fonction du niveau de trafic et de la localisation de la zone.

Voici une liste non exhaustive des produits recommandés par les principaux fabricants :

KIEHL : Econa Eco Balance*, Dopomat**
TANA / WERNER : Green care
 SR15*, Floor Cleaner S*, Clean
 Fresh*, Difotan*, Clean Extreme*,
 Innomat**

ECOLAB : Brial Clean S*
ANIOS : Deterg'anios*
ROCHEX : Polystar*, Roctonic**
BUZIL : HC 43**
Dr. SCHUTZ : PU Reiniger**

DIVERSEY / SEALED AIR: Asset*
DREITURM : Multinetzer*,
 Goldreif (vert)*, Linorein**,
 D1 Neu**

*Neutre / **Alcalin

PRÉCAUTIONS D'USAGE



- Ne jamais effectuer de décapage avec des disques abrasifs ou des procédés risquant de détériorer le traitement de surface (abrasifs, solvants...).
- Ne jamais utiliser d'embouts (de chaise ou de mobilier) en caoutchouc, mais des embouts en PVC ou en Polyéthylène.

TRAITEMENT DES TACHES EN COURS DE CHANTIER

Élimination des traces de peintures

- **Proscrire tout ponçage** (Scotch Brite, tampon à récurer, paille de fer...).
- **Utiliser le solvant de la peinture si celui-ci est connu.** En cas de non connaissance du solvant, commencer par des solvants tels que Essence C, White Spirit... avant d'essayer des solvants plus agressifs (bombe Taraclean).
Ne pas insister en cas de résistance.
- **Après application du solvant, essuyer et rincer le sol.**

Sur les gouttes de peinture

La bombe de froid donne de très bons résultats quand la peinture forme une goutte sur le matériau (achat de bombe de froid chez fabricants de produits d'entretien ou en pharmacie).

Sur les traces de colles

- **Traces fraîches de colle acrylique (< 1 mois)**
Appliquer une solution à base d'eau additionnée de décapant, laisser agir puis effectuer un nettoyage mécanique et rincer le sol.
- **Traces de colles acryliques sèches (> 1 mois)**
Utiliser de l'Essence C ou du White Spirit. Après application du solvant, essuyer et rincer le sol.
- **Traces de colles solvants**
Utiliser des solvants agressifs (bombe Taraclean) mais pas trop insister sur les traces de colles résistantes (colles réticulées qui résistent aux solvants).

QUELQUES CONSEILS DE DÉTACHAGE

Rouille

Appliquer un anti-rouille ou acide oxalique. Rincer abondamment.

Matières grasses alimentaires / peinture / stylo à bille / stylo feutre / graisse lourde (goudron)

Appliquer sur la tache un solvant tel que Essence C, White Spirit. Frotter avec le produit pur et rincer abondamment.

Traces de caoutchouc / traces de chaussures

Appliquer un détergent alcalin traces de chaussures (Dynatech Trophy). Laisser agir 5 minutes. Frotter.

Chewing-gum

Utiliser une bombe de froid pour durcir le chewing-gum puis le retirer à l'aide d'une spatule en plastique (achat de bombe de froid chez fabricants de produits d'entretien ou en pharmacie).