

Gerflor theflooringgroup		MIPOLAM ASTRO	
POPIS			
Celková tloušťka	EN ISO 24346	mm	2.00
Hmotnost	EN ISO 23997	g/m ²	2900
Šířka role	EN ISO 24341	cm	200
Délka role	EN ISO 24341	lm	20
KLASIFIKACE			
Specifikace produktu	-	-	EN ISO 10581
Evropská klasifikace	EN ISO 10874	třída	34 - 43
Hořlavost	EN 13 501-1	třída	B _{fl} -s1
Vznik el. Náboje	EN 1815	kV	≤ 2
Kluznost za mokra	EN 16165:2021 – Appendix B (DIN 51 130)	třída	R9
VLASTNOSTI			
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	%	role ≤ 0.40 dílec ≤ 0.25
Kročejevý útlum	EN ISO 717-2	dB	5
Odolnost vůči otlaku (norma)	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Odolnost vůči otlaku (průměrně naměřená hodnota)	-	mm	~ 0.02
Test kolečkovou židlí (typ W)	ISO 4918	-	OK
Tepelná vodivost	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Barevná stálost	EN ISO 105 - B02	stupeň	≥ 7
Povrchová úprava	-	-	Easycare
Odolnost vůči chemikáliím	EN ISO 26987	třída	OK
Antibakteriální aktivita (E.coli – S. aureus – MRSA) **	ISO 22196	-	> 99 % potlačení růstu
Antivirová aktivita (human coronavirus 229E)	ISO 21702		99.7% po 2h
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / KVALITA VNITŘNÍHO VZDUCHU			
TVOC po 28 dnech	ISO 16000-6	µg/ m ³	< 10
Certifikace	-	-	FloorScore®
CE MARKING			
CE	EN 14041	-	  
		-	

* Produkt je dostupný také v dílcích s minimální objednávkou 500 m².

** Dodržování efektivních metod čištění je nejlepší ochrana proti infekcím.