

|                                                                                                                         |                            |                       |                                                                      |             |              |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| <div>Gerflor</div> <div>theflooringgroup</div>                                                                          |                            | CREAZIONE 70 LOOSELAY |                                                                      |             |              |             |             |
| DESCRIZIONE                                                                                                             |                            |                       |                                                                      |             |              |             |             |
| Spessore totale                                                                                                         | EN ISO 24346               | mm                    | 5.00                                                                 |             |              |             |             |
| Spessore dello strato di usura                                                                                          | EN ISO 24340               | mm                    | 0.70                                                                 |             |              |             |             |
| Peso                                                                                                                    | EN ISO 23997               | g/mq                  | 8300                                                                 |             |              |             |             |
| Grandezza                                                                                                               | EN ISO 24342               | mm                    | 235x1505                                                             | 228,6x1220  | 152,4x914    | 600x600     | 914x914     |
| Numero di tavole/piastrelle e mq per scatola                                                                            | -                          | -                     | 4 / 1,41 mq                                                          | 6 / 1,67 mq | 12 / 1,67 mq | 4 / 1,44 mq | 4 / 3,34 mq |
| CLASSIFICAZIONE                                                                                                         |                            |                       |                                                                      |             |              |             |             |
| Norma/Specifiche di prodotto                                                                                            | -                          | -                     | EN ISO 10582                                                         |             |              |             |             |
|                                                                                                                         | ASTM F 1700                | -                     | Classe III Tipo B                                                    |             |              |             |             |
| Classificazione Europea                                                                                                 | EN ISO 10874               | classe                | 34 - 43                                                              |             |              |             |             |
| Reazione al fuoco                                                                                                       | EN 13 501-1                | classe                | Bfl-s1                                                               |             |              |             |             |
| Resistenza alla conduttività elettrica                                                                                  | EN 1815                    | Kv                    | < 2                                                                  |             |              |             |             |
| Resistenza allo scivolamento sul bagnato                                                                                | DIN 51 130                 | classe                | R10                                                                  |             |              |             |             |
| PRESTAZIONI                                                                                                             |                            |                       |                                                                      |             |              |             |             |
| Resistenza all'usura                                                                                                    | EN 660.2                   | mm 3                  | ≤ 2.0                                                                |             |              |             |             |
| Gruppo di abrasione                                                                                                     | -                          | gruppo                | T                                                                    |             |              |             |             |
| Type binder content                                                                                                     | ISO 10582                  | gruppo                | I                                                                    |             |              |             |             |
| Rumore dell'impatto nell'ambiente                                                                                       | NF S 31074                 | Db                    | 74                                                                   |             |              |             |             |
| Isolamento acustico                                                                                                     | EN ISO 717-2               | Db                    | 7                                                                    |             |              |             |             |
| Stabilità dimensionale (norma)                                                                                          | EN ISO 23999               | %                     | ≤ 0,15                                                               |             |              |             |             |
| Stabilità dimensionale (valore medio misurato)                                                                          | -                          | %                     | ≈ 0,05                                                               |             |              |             |             |
| Impronta residua                                                                                                        | EN ISO 24343-1             | mm                    | ≤ 0,10                                                               |             |              |             |             |
| Resistenza alle sedie con rotelle (tipo W)                                                                              | ISO 4918                   | -                     | OK                                                                   |             |              |             |             |
| Conducibilità termica                                                                                                   | EN ISO 10456               | W/(m.K)               | 0.25                                                                 |             |              |             |             |
| Solidità del colore                                                                                                     | EN 20105-B02               | grado                 | ≥ 6                                                                  |             |              |             |             |
| Trattamento superficiale                                                                                                | -                          | -                     | ProtecShieldTM                                                       |             |              |             |             |
| Resistenza ai prodotti chimici                                                                                          | EN ISO 26987               |                       | OK                                                                   |             |              |             |             |
| AMBIENTE / QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA                                                                                    |                            |                       |                                                                      |             |              |             |             |
| TVOC dopo 28 giorni                                                                                                     | Certificazione ISO 16000-6 | µg/ m3                | < 10                                                                 |             |              |             |             |
| Rispondenza CAM Edilizia (decreto 23.06.22) – punto 2.5.10.2 "Pavimentazioni resilienti"– Contenuto minimo di riciclato | EPD secondo EN ISO14025    |                       | 35%                                                                  |             |              |             |             |
| Rispondenza CAM Edilizia (decreto 23.06.22) – punto 2.5.1 "Emissioni negli ambienti confinati"                          | M1                         |                       | OK                                                                   |             |              |             |             |
| MARCATURA                                                                                                               |                            |                       |                                                                      |             |              |             |             |
| <div>CE</div>                                                                                                           | EN 14041                   |                       | <div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>DS</div></div> |             |              |             |             |
|                                                                                                                         |                            |                       | <div><div></div><div>Bfl-s1</div></div>                              |             |              |             |             |