CREATION 40 CLIC é uma solução decorativa e flexível para pavimentos, classificada no grupo de abrasão T, disponível em tábuas e ladrilhos com bordas biseladas nos quatro lados. Possui uma camada de desgaste de 0,45 mm e uma película decorativa impressa de alta definição com 2 m, oferecendo a máxima variedade de designs.
O produto inclui também uma camada superior acústica para maior conforto ao caminhar e corte mais fácil durante a instalação, bem como um núcleo rígido, que permite a instalação sobre subpavimentos existentes, tornando-o adequado para projetos de renovação.
A espessura total é de 4,5 mm.
Beneficia de um tratamento de superfície em poliuretano reticulado (Protecshield™), que facilita a manutenção e proporciona resistência a micro-riscos.

O CREATION 40 CLIC é rápido e fácil de instalar graças ao seu sistema Gerflor Fold Down clic: bloqueio vertical no lado curto e bloqueio horizontal no lado longo.
Está classificado como Bfl-s1 de acordo com a norma de incêndio EN 13501-1.

O CREATION 40 CLIC cumpre a classificação europeia 23-32.

O CREATION 40 CLIC não contém ftalatos (exceto no conteúdo reciclado) e é 100% reciclável. Os resíduos da instalação e os pavimentos em fim de vida (em determinadas condições) podem ser recolhidos e reciclados através do programa «Second Life» da Gerflor.
Contém uma média de 33% de conteúdo reciclado, certificado pela SCS Global Services.
Está em conformidade com os regulamentos REACH.
As emissões de TVOC aos 28 dias (NF EN 16000) são < 10 µg/m³, com classificação A+ (a classificação mais elevada) e certificação Floorscore® e M1.

O CREATION 40 CLIC possui uma Declaração Ambiental de Produto (EPD) individual, verificada e certificada pela UL Certification.