CREATION 55 é uma solução de pavimento sintético, decorativo e flexível em PVC, disponível em tábuas e ladrilhos com bordas biseladas nos quatro lados. Possui uma camada de desgaste de 0,55 mm e uma película decorativa impressa de alta definição, oferecendo uma ampla variedade de designs. O produto também inclui uma camada superior acústica para maior conforto ao caminhar, juntamente com um núcleo resiliente que facilita o corte durante a instalação.

Com uma espessura total de 2,5 mm, **o CREATION 55** beneficia de um tratamento de superfície de poliuretano reticulado (Protecshield™), que garante uma fácil manutenção e uma melhor resistência a micro-riscos.

O CREATION 55 foi concebido para instalação com cola. Está classificado como Bfl-s1 de acordo com a norma de segurança contra incêndios EN 13501-1.

O CREATION 55 cumpre a classificação europeia de utilização 33-42.

O CREATION 55 não contém ftalatos (exceto no conteúdo reciclado) e é 100% reciclável. Os resíduos de instalação e o material em fim de vida, sob determinadas condições, podem ser recolhidos e reciclados através do programa «Second Life» da Gerflor. O produto contém uma média de 35% de conteúdo reciclado e está em conformidade com os regulamentos REACH. O seu desempenho em termos de qualidade do ar interior é excelente, com emissões de TVOC após 28 dias (NF EN 16000) inferiores a 10 µg/m³, obtendo uma classificação A+ - o nível mais alto segundo as normas de rotulagem de saúde, Floorscore®, IAC Gold & M1.

O CREATION 55 possui uma EPD certificada pela UL.