CREATION 55 es una solución de pavimento sintético, decorativo y flexible de PVC, disponible en lamas y baldosas con bordes biselados en los cuatro lados. Cuenta con una capa de desgaste de 0,55 mm y una película decorativa impresa de alta definición, lo que ofrece una amplia variedad de diseños. El producto también incluye una capa superior acústica para mayor comodidad al caminar, junto con un núcleo resistente que facilita el corte durante la instalación.

Con un grosor total de 2,5 mm, **CREATION 55** se beneficia de un tratamiento superficial de poliuretano reticulado (Protecshield™), que garantiza un fácil mantenimiento y una mayor resistencia a los microarañazos.

CREATION 55 está diseñado para su instalación mediante encolado. Está clasificado como Bfl-s1 según la norma de seguridad contra incendios EN 13501-1.

CREATION 55 cumple con la clasificación europea de uso 33-42.

CREATION 55 no contiene ftalatos (excepto en el contenido reciclado) y es 100 % reciclable. Los recortes de instalación y el material al final de su vida útil, en determinadas condiciones, pueden recogerse y reciclarse a través del programa «Second Life» de Gerflor. El producto contiene una media del 35 % de contenido reciclado y cumple con la normativa REACH. Su rendimiento en cuanto a la calidad del aire interior es excelente, con emisiones de COV totales después de 28 días (NF EN 16000) inferiores a 10 µg/m³, lo que le ha valido la calificación A+, el nivel más alto según las normas de etiquetado sanitario Floorscore®, IAC Gold y M1.

CREATION 55 cuenta con una EPD certificada por UL.