

CREATION 55 CLIC je dekorativní, flexibilní podlahové řešení, zařazené do skupiny odolnosti proti oděru T, dostupné v prknech a dlaždicích se čtyřstrannými zkosenými hranami. Vyznačuje se nášlapnou vrstvou o tloušťce 0,55 mm a 2m potiskem dekorativní fólie s vysokým rozlišením, což nabízí maximální rozmanitost designu.

Produkt také obsahuje akustickou vrchní vrstvu pro lepší pohodlí při chůzi a snadnější řezání během instalace a pevné jádro, které umožňuje instalaci na stávající podklady, takže je vhodný pro renovační projekty.

Celková tloušťka je 5 mm.

Využívá povrchovou úpravu zesíleným polyuretanem (Protecshield™), která usnadňuje údržbu a poskytuje odolnost proti mikroškrábancům.

CREATION 55 CLIC Instalace je rychlá a snadná díky systému Gerflor Fold Down clic: vertikální zamykání na krátké straně a horizontální zamykání na dlouhé straně.

Je klasifikován jako Bfl-s1 dle požární normy EN 13501-1.

CREATION 55 CLIC splňuje evropskou klasifikaci 33-42.

CREATION 55 CLIC neobsahuje ftaláty (s výjimkou recyklovaného obsahu) a je 100% recyklovatelný. Odpady z instalace a podlahové krytiny na konci životnosti (za určitých podmínek) lze sbírat a recyklovat v rámci programu Gerflor „Second Life“.

Obsahuje průměrně 33 % recyklovaného obsahu, certifikováno společností SCS Global Services.

Splňuje předpisy REACH.

Emise TVOC po 28 dnech (NF EN 16000) jsou < 10 µg/m³, mají hodnocení A+ (nejvyšší hodnocení) a certifikovány Floorscore® a M1.

CREATION 55 CLIC má individuální prohlášení o ochraně životního prostředí (EPD), ověřené a certifikované UL Certification.