

CREATION 55 CLIC ACOUSTIC je dekorativní, flexibilní podlahové řešení, klasifikované v oděrové skupině T, dostupné v prknech a dlaždicích se čtyřstrannými zkosenými hranami. Je vybaveno nášlapnou vrstvou o tloušťce 0,55 mm a 2m potiskem dekorativní fólie s vysokým rozlišením, což nabízí maximální rozmanitost designu.

Produkt také obsahuje dvojitou akustickou vrstvu:

- Akustickou vrchní vrstvu pro lepší pohodlí při chůzi a snadnější řezání během instalace.
- Akustickou zadní vrstvu pro zvýšení zvukové izolace (19 dB).

Mezi těmito dvěma vrstvami je tuhé jádro, které umožňuje instalaci na stávající podklady, takže je vhodné pro renovační projekty. Celková tloušťka je 6 mm.

Využívá povrchovou úpravu zesítěným polyuretanem (Protecshield™), která usnadňuje údržbu a poskytuje odolnost proti mikroškrábancům.

CREATION 55 CLIC ACOUSTIC Instalace je rychlá a snadná díky systému Gerflor Fold Down clic: vertikální zamykání na krátké straně a horizontální zamykání na dlouhé straně. Je klasifikován jako Bfl-s1 dle požární normy EN 13501-1.

CREATION 55 CLIC ACOUSTIC splňuje evropskou klasifikaci 33-42.

CREATION 55 CLIC ACOUSTIC Neobsahuje ftaláty (s výjimkou recyklovaného obsahu) a je 100% recyklovatelný. Odpady z instalace a podlahové krytiny na konci životnosti (za určitých podmínek) lze sbírat a recyklovat v rámci programu Gerflor „Second Life“.

Obsahuje průměrně 33 % recyklovaného obsahu, certifikováno společností SCS Global Services.

Splňuje předpisy REACH.

Emise TVOC po 28 dnech (NF EN 16000) jsou < 10 µg/m³, mají hodnocení A+ (nejvyšší hodnocení) a certifikovány Floorscore® a M1.

CREATION 55 CLIC ACOUSTIC má individuální prohlášení o ochraně životního prostředí (EPD), ověřené a certifikované UL Certification.