

			ARTE	DESIGN
DESCRIZIONE				
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	2,50	
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0,70	
Peso	EN ISO 23997	g/m²	3960	4100
Formato	EN ISO 24342	mm	184,15 x 1219,2 15 / 3,37 mq 496,5 x 996,5 8 / 3,96 mq	230 x 1500 9 / 3,11 mq
Numero doghe/piastre e m² per scatola	-	-		457,2 x 914,4 9 / 3,76 mq
				609,6 x 609,6 9 / 3,35 mq
				914,4 x 914,4 5 / 4,18 mq
CLASSIFICAZIONE				
Norma prodotto	-	-	EN ISO 10582	
Classificazione europea	EN ISO 10874	classe	34 - 43	
Classificazione al fuoco	EN 13501-1	classe	Bfl-s1	
Potenziale di carica	EN 1815	kV	< 2	
Scivolosità umida	DIN 51130	classe	R10	
CARATTERISTICHE TECNICHE				
Resistenza all'usura	EN 660,2	mm³	≤ 2,0	
Gruppo di abrasione	QB 30	-	T	
Contenuto legante	EN ISO 10582	tipo	I	
Isolamento acustico rumori da impatto	EN ISO 717-2	dB	4	
Rumore al calpestio	NF S 31074	dB	77	
Stabilità dimensionale (norma)	EN ISO 23999	%	≤ 0,25	
Stabilità dimensionale (valore medio misurato)	-	%	≤ 0,10	
Impronta residua	EN ISO 24343-1	mm	~ 0,10	
Resistenza alle sedie con rotelle	ISO 4918	-	OK	
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.K)	0,25	
Solidità alla luce	EN 20 105 - B02	grado	≥ 6	
Trattamento superficiale	-	-	Protecshield™	
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987	-	OK	
AMBIENTE/QUALITA' DELL'ARIA INTERNA AGLI AMBIENTI				
TVOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	µg/m³	< 10	
Certificazione			Floorscore®	
MARCATURA CE				
	EN 14041	-		
		-		