

CREATION 55 CLIC ACOUSTIC es una solución decorativa y flexible para suelos, clasificada en el grupo de abrasión T, disponible en laminas y baldosas con bordes biselados en los cuatro lados. Cuenta con una capa de desgaste de 0,55 mm y una película decorativa impresa de alta definición de 2 m, lo que ofrece la máxima variedad de diseños.

El producto también incluye una doble capa acústica:

- Una capa superior acústica para mejorar la comodidad al caminar y facilitar el corte durante la instalación.
- Una capa acústica posterior para mejorar el aislamiento acústico (19 dB).

Entre estas dos capas hay un núcleo rígido, que permite la instalación sobre subsuelos existentes, lo que lo hace adecuado para proyectos de renovación. El espesor total es de 6 mm.

Se beneficia de un tratamiento superficial de poliuretano reticulado (Protecshield™), que facilita el mantenimiento y proporciona resistencia a los microarañazos.

CREATION 55 CLIC ACOUSTIC es rápido y fácil de instalar gracias a su sistema Gerflor Fold Down clic: bloqueo vertical en el lado corto y bloqueo horizontal en el lado largo.

Está clasificado como Bfl-s1 según la norma de resistencia al fuego EN 13501-1.

CREATION 55 CLIC ACOUSTIC cumple con la clasificación europea 33-42.

CREATION 55 CLIC ACOUSTIC no contiene ftalatos (excepto en el contenido reciclado) y es 100 % reciclable. Los recortes de instalación y los suelos al final de su vida útil (en determinadas condiciones) pueden recogerse y reciclarse a través del programa «Second Life» de Gerflor.

Contiene una media del 33 % de contenido reciclado, certificado por SCS Global Services.

Cumple con la normativa REACH.

Las emisiones de COV totales a los 28 días (NF EN 16000) son < 10 µg/m³, con una calificación A+ (la más alta), y cuenta con las certificaciones Floorscore® y M1.

CREATION 55 CLIC ACOUSTIC cuenta con una Declaración Ambiental de Producto (EPD) individual, verificada y certificada por UL Certification.