CREATION 70

DESCRIÇÃO			ARTE	DESIGN
Espessura total	EN ISO24346	mm	2,50	
Espessura da camada de desgaste	EN ISO24340	mm	0,70	
Peso	EN ISO 23997	g/m²	3960	4100
Dimensões Número de ladrilhos/placas e m² por caixa	EN ISO 24342 -	mm -	184,15x1219,2 x15 / 3,37 m² 496,5x996,5 x8 / 3,96 m²	230 x 1500 x9 / 3,11 m² 457,2 x 914,4 9 / 3,76 m² 609,6 x 609,6 9 / 3,35 m² 914,4 x 914,4 5 / 4,18 m²
CLASSIFICAÇÃO				
Norma/Especificação do produto	-	-	EN ISO 10582	
Classificação europeia	EN ISO 10874	Classe	34 – 43	
Classificação de resistência ao fogo	EN 13 501-1	Classe	Bfl-s1	
Propensão à eletricidade estática	EN 1815	kV	< 2	
Resistência ao deslizamento em piso molhado	DIN 51130	classe	R10	
DESEMPENHO				
Resistência ao desgaste	EN 660.2	mm^3	≤ 2,0	
Grupo de desgaste		-	T	
Teor de ligante do tipo	EN ISO 10582	tipo	I	
Impacto na sala	NF S 30174	dB	77	
Isolamento acústico de impacto	EN ISO 717-2	dB	4	
Estabilidade dimensional (norma)	EN ISO 23999	%	≤ 0,25	
Estabilidade dimensional (valor médio da medição)	-	%	≈ 0,10	
Indentação residual	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10	
Teste com cadeira com rodízios	ISO 4918	-	OK	
Condutividade térmica	EN ISO 10456	W/(m.K)	0,25	
Solidez da cor	EN 20 105 - B02	Grau	≥ 6	
Tratamento de superfície	-	-	ProtecShield™	
Resistência a produtos químicos	EN ISO 26987	-	OK	
AMBIENTE / QUALIDADE DO AR INTERIOR				
TVOC após 28 dias	ISO 16000-6	µg/ m^3	< 10	
MARCAÇÃO CE				
CE	EN 14041	-		
		-		