

| OPIS                                                                                |                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Grubość całkowita                                                                   | EN ISO 24346                | mm             | 5                                                                                                                                                                                                                                                                | 7           |
| Grubość warstwy ścieralnej                                                          | EN ISO 24340                | mm             | -                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Waga                                                                                | EN ISO 23997                | g/m²           | 7000                                                                                                                                                                                                                                                             | 9200        |
| Wymiary                                                                             | EN ISO 24342                | mm             | 503 x 503                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| Liczba płytek i m² w opakowaniu                                                     | -                           | -              | 10 / 2,53 m²                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 / 2,02 m² |
| KLASYFIKACJA                                                                        |                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Norma/specyfikacja produktu                                                         | -                           | -              | EN ISO 10581                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Klasyfikacja europejska                                                             | EN ISO 10874                | klasa          | 34 - 43                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| Reakcja na ogień                                                                    | EN 13 501-1                 | klasa          | Bfl-s1                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Antyelektrostatyczność                                                              | EN 1815                     | kV             | < 2                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Antypoślizgowość                                                                    | EN 16165 app. B (DIN 51130) | klasa          | R10                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| CHARAKTERYSTYKA                                                                     |                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| Odporność na ścieranie                                                              | EN 660.2                    | mm³            | < 2,0                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Grupa ścieralności                                                                  |                             | grupa          | T                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Typ zawartości spoiwa                                                               | ISO 10581                   | grupa          | I                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| Stabilność wymiarowa (norm)                                                         | EN ISO 23999                | %              | ≤ 0,25                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Wgniecenie resztkowe                                                                | EN ISO 24343-1              | mm             | ≤ 0,10                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Próba odporności na kółka                                                           | ISO 4918                    | -              | OK                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Elastyczność                                                                        | ISO 24344 method A          |                | Brak pęknięć                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| Twardość Shore'a                                                                    | EN ISO 868                  | H <sub>D</sub> | ≥ 40                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Przewodność cieplna                                                                 | EN ISO 10456                | W/(m.K)        | 0,25                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| Odporność barw na światło                                                           | EN ISO 105-B02              | stopnie        | ≥ 6                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| Odporność chemiczna                                                                 | EN ISO 26987                |                | Bardzo dobra                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| ŚRODOWISKO / JAKOŚĆ POWIETRZA W POMIESZCZENIU                                       |                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| TVOC po 28 dniach                                                                   | ISO 16000-6                 | µg/ m³         | < 100                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| OZNACZENIE CE                                                                       |                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|  | EN 14041                    |                |    |             |
|                                                                                     |                             |                |                                                                                                                                                                             |             |