COLORETTE ACOUSTICPLUS 19 DB

COLORETTE ACOUSTICPLUS es un revestimiento acústico de linóleo calandrado en láminas de 2 m de ancho que ofrece una excelente resistencia al desgaste diario en zonas de mucho tránsito.

Su peso es de 3500 g/m² en 4,0 mm.

Presenta un diseño moteado y un acabado mate, está compuesto por materiales naturales (de origen biológico y mineral): aceite de linaza, harina de madera, resinas, corcho, minerales y tejido de yute, rápidamente renovables, y cuenta con una capa inferior de espuma reciclada de 1,5 mm, lo que garantiza una reducción del ruido de impacto de hasta 19 dB.

El suelo se fabrica con el tratamiento superficial sin disolventes Neocare™, un tratamiento superficial exclusivo con laca acrilada fotopolimerizada obtenida mediante triple reticulación láser UV. Neocare™ ofrece una excelente resistencia a los arañazos, así como a los productos químicos que se encuentran en entornos agresivos, como la lejía, las soluciones hidroalcohólicas, el Betadine y la eosina, así como los rotuladores, lo que facilita el mantenimiento y aumenta la vida útil del suelo.

Este tratamiento evita tener que pulir el producto durante toda su vida útil. No obstante, se puede pulir siguiendo las recomendaciones habituales y según los deseos del cliente.

Los productos garantizan una calidad del aire interior perfecta (TVOC a 28 días (EN 16516) < 10 microgramos/m3) y están clasificados como A + (la mejor clase) en el contexto del etiquetado sanitario. Cuenta con las certificaciones Floorscore® y M1.

Los suelos son 100 % reciclables, están compuestos por un mínimo del 25 % de contenido reciclado y hasta un 40 % de contenido reciclado, 100 % controlado, cumplen con la normativa REACH y tienen la clasificación Cfl-s1 de resistencia al fuego.

Diseñados y fabricados de forma sostenible en una planta que cuenta con las certificaciones ISO 9001 (calidad), ISO 14001 (medio ambiente) e ISO 50001 (energía), los suelos cuentan con la certificación Cradle to Cradle™ Bronze. Su Declaración de Prestación Ambiental (EPD), certificada por un laboratorio externo, indica la neutralidad en carbono durante las primeras etapas de su ciclo de vida («de la cuna a la puerta»).

La varilla de soldadura Uni hace que las conexiones entre las tiras sean invisibles.

Es antiestático, antibacteriano según la norma ISO 22196 / JIS Z 2801 y antiviral según la norma ISO 21702 .