

DESCRIPTION

Description	Kit permettant l'incrustation d'un tapis de protection ESPLANADE 9000 dans une zone de sols Gerflor (5-6 mm d'épaisseur). La conception du tapis ESPLANADE 9000 permet de retirer la plupart des saletés se trouvant sous les semelles des piétons et prolonge ainsi la durée de vie des sols Gerflor. Il résiste au passage de transpalette électrique.	
Code produit		1700
Matériel		Profilé en aluminium brut / bandes en caoutchouc
Epaisseur du tapis	mm	12 mm
Poids du tapis	kg	39
Dimension du tapis	mm	1500 x 1518
Dimensions intérieures du cadre	mm	1545 x 1565
Couleur		Aluminium / noir
Compatibilité		Sols de 5-6 mm Ex.: GTI, Attraction, Creation 70 Clic, Creation 55 Clic, Creation 55 Clic Acoustic, Creation 55 LL, Creation 70 LL
Conditionnement	Qté/boite	<ul style="list-style-type: none"> • 3 modules de tapis • Cadre composé de 4 profilés supérieurs en PVC et de 4 profilés inférieurs en aluminium • 20 vis et 20 chevilles • 1 Guide de Mise en Œuvre

PERFORMANCES

Résistance		Tout type de trafic – compatible palette
Réglementation accessibilité Arrêtés du 1er aout 2006 modifiés, art 9 (ERP) et 8 (BHC),		<ul style="list-style-type: none"> • Dureté suffisante pour ne pas gêner la progression des fauteuils. • Pas de ressaut supérieur à 2 cm. • La surface du tapis est non meuble, non glissante, non réfléchissante et sans obstacle à la roue.