



Nemli süpürme ekipmanları
Tek kullanımlık, antistatik ve/veya önceden emdirilmiş gazlı bez şeritleriyle donatılmış esnek mop



Mekanik temizlik ekipmanları
Otomatik zemin temizleme makinesi, rotocleaner veya tek fırçalı makine



Mekanik Temizlik Diskleri
3M (veya eşdeğer) renkli diskler



Manuel yıkama ekipmanları
Tek kullanımlık mikrofiber mop veya gazlı bez



Buhar temizleme ekipmanları
Üreticinin talimatlarına uyun



Kilitlemeli, çıkarılabilir ve gevşek döşeme ürünlerinde solüsyonun uzun süre bekletilmemesi önerilir.

	Kullanılan Ekipman	Temizlik Ürünleri	Temizlik Yöntemleri
İlk Kullanım Mekanik Temizlik	 veya Kirli ise	Alkali Deterjan	Nemli Süpürme 300-450 rpm'de Mekanik Yıkama (Su Geri Kazanımlı)
Günlük Temizlik Manuel Temizlik	 	Nötr Deterjan	Nemli Süpürme Düz Mop ile Manuel Yıkama Durulama
VEYA Mekanik Temizlik	 veya badem veya 	Nötr Deterjan	Nemli Süpürme 300-450 rpm'de Mekanik Yıkama (Su Geri Kazanımlı) veya Buhar Temizliği
Derin Temizlik Mekanik Temizlik	 veya badem	Alkali Deterjan	Nemli Süpürme 300-450 rpm'de Mekanik Yıkama (Su Geri Kazanımlı)

Bu temizlik talimatları, alanın konumu ve trafik yoğunluğuna bağlı olarak uyarlanmalıdır.

Manuel bakım durumunda hijyen ve görünüm açısından en iyi sonuçları elde etmek için **Gerflor, yüksek ıslatma gücüne sahip nötr ve alkali deterjanlar kullanılmasını önerir.** (Tüm zemin yüzeyinin tamamen ıslanmasını ve temizlenmesini sağlar.)

İşte başlıca üreticiler tarafından önerilen ürünlerden bazıları:

KIEHL: Profloor, RS Nett*

TANA / WERNER: Green care

SR15*, Floor Cleaner S*, Clean

Fresh*, Difotan*, Clean Extreme*

Innomat**

ECOLAB : Brial Clean S*

ANIOS : Deterg'anios*

ROCHEX : Polystar*, Roctonic**

BUZIL : HC 43**

Dr. SCHUTZ : PU Reiniger**

DIVERSEY / SEALED AIR: Asset*

DREITURM : Multinetzer*,

Goldreif (green)*, Linorein**,

D1 Neu**

*Nötr / **Alkali

KULLANIM İÇİN ÖNLEMLER



Hiçbir zaman aşındırıcı diskler veya yüzey kaplamasını zarar verme riski taşıyan herhangi bir işlem kullanmayın

(Aşındırıcı ürünler, çözücüler, vb.)

Hiçbir zaman kauçuk kapaklar (sandalyeler için ayaklar veya diğer mobilyalar) kullanmayın; bunun yerine PVC veya Polietilen kapaklar.

ÇALIŞMA SIRASINDA LEKE ÇIKARMA

Boya Lekesi Çıkarma

- **Aşındırıcı temizlik ekipmanları kullanmayın** (örneğin, Scotch Brite, tel fırça, çelik yün, vb.).
- **Boya için bilinen bir çözücü kullanın.** Eğer çözücü bilinmiyorsa, Essence C veya White Spirit gibi çözücülerle başlayın. Essence C, White Spirit, vb. kullanarak Taraclean sprej gibi daha güçlü çözücülerden önce deneyin. Eğer leke çıkarmak zor olursa, ısrar etmeyin.
- **Çözücüyü uyguladıktan sonra zemini iyice silin ve durulayın.**

Boya Damlası Üzerinde

Boyamalzemeüzerinde damlaoluşturduğunda, bir buz spreji mükemmel sonuçlar verecektir (buz sprejleri temizlik ürünleri üreticilerinden veya eczanelerden temin edilebilir).

Yapışkan İzleri Üzerinde

- **Tazeakrilik yapıştırıcı izleri (< 1 ay)**
Su bazlı bir çözüm ve eklenmiş temizlik ürünü uygulayın, etki etmesine izin verin, ardından zemin yüzeyini mekanik olarak temizleyin ve durulayın.
- **Kurumuş akrilik yapıştırıcı izleri (> 1 ay)**
Essence C veya White Spirit kullanın. Çözücüyü uyguladıktan sonra zemini iyice silin ve durulayın.
- **Solvent Bazlı Yapışkan İzleri**
Güçlü çözücüler (örneğin, Taraclean sprej) kullanın, ancak yapışkan izleri çıkarılamıyorsa ısrar etmeyin (solventlere dayanıklı çapraz bağlı yapıştırıcılarda olduğu gibi).

LEKE ÇIKARMA İÇİN İPUÇLARI VE ÖNERİLER

Pas

Bir anti-pas ürünü veya oksalik asit uygulayın. İyice durulayın.

Gıda yağı/boya/tükenmez kalem/keçeli kalem/ağır gres (zift)

Essence C veya White Spirit gibi bir çözücü uygulayın. Seyretilmemiş ürünle ovalayın ve bol suyla durulayın.

Kauçuk izleri/Ayakkabı izleri

Ayakkabizlerinealkalideterjan(örneğin Dynatech Trophy) uygulayın. 5 dakika bekletin. Ovalayın.

Sakız

Sakızısirtleştirmek için bir buz spreji kullanın, ardından plastik bir spatula ile çıkarın (buz sprejleri temizlik ürünleri üreticilerinden veya eczanelerden temin edilebilir).