

DESCRIPTION 规格

Total thickness 总厚度	ISO 24346 (EN 428)	mm	1
Weight 重量	ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	1750
Width of sheet 卷宽	ISO 24341 (EN 426)	cm	200
Length of sheet 卷长	ISO 24341 (EN 426)	lm	30

CLASSIFICATION 类别

Fire rating 防火等级	GB 8624-2012	-	B ₁ (B-s2,d0,t0)
Toxic testing 有毒有害物质检测	GB 18586-2001	-	合格

PERFORMANCES 性能

Dimensional stability 尺寸稳定性	ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.40
Residual indentation 残余凹陷度	ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤0.10
Colour fastness 色牢度	ISO 105 - B02	degree	≥ 6
Chemical products resistance 抗化学性	ISO 26987 (EN 423)	-	OK
Anti-bacterial activity 抑菌性能 (E.coli - S.aureus 大肠杆菌和金黄色葡萄球菌) ⁽¹⁾	ISO 22196		> 99% 抑菌率
Special maintenance treatment 特殊维护处理	-	-	EASYCARE™
Color number 颜色数量	-	-	8

Version no. CN2602

(1) The implementation of an effective cleaning regime is the most important defence against infections. 实施有效的清洁方法是抗感染最重要的防御措施。