


POPIS			
Celková tloušťka	EN ISO 24346	mm	7,8
Tloušťka nášlapné vsrtvy	EN ISO 24340	mm	0,70
Hmotnost	EN ISO 23997	g/m ²	12 000
Rozměr	EN ISO 24342	mm	457mm x 457mm
Počet dlaždic v balení / m ² v balení	-	-	5 / 1,04 m ²
KLASIFIKACE			
Specifikace produktu	-	-	EN ISO 10582
Evropská klasifikace	EN ISO 10874	třída	34 - 43
Hořlavost	EN 13 501-1	třída	B _{fl} -s1
Vznik. el. Náboje	EN 1815	kV	< 2
Kluznost za mokra	EN 16165 app. B (DIN 51130)	třída	R10
VLASTNOSTI			
Wear Resistance	EN 660.2	mm ³	< 2,0
Třída otěru	-	skupina	T
Typ pojiva	ISO 10582	skupina	I
Zvlnění	EN ISO 23999	mm	≤ 1
Rozměrová stálost (norma)	EN ISO 23999	%	≤ 0,15
Odolnost vůči otlaku	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,05
Test kolečkovou židlí	ISO 4918	-	OK
Tvrдост okrajů	EN ISO 868	H _d	> 60
Tepelná vodivost	EN ISO 10456	W/(m.K)	0,25
Barvená stálost	EN ISO 105-B02	stupeň	≥ 6
Povrchová úprava	-	-	PUR+
Odolnost vůči chemikáliím	EN ISO 26987		OK
kvalita vnitřního vzduchu			
TVOC po 28 dnech	ISO 16000-6	µg/ m ³	< 100
CE MARKING			
	EN 14041		