TARAFLEX SPORISOL

TARAFLEX SPORISOL est une sous-couche d'interposition compacte de 1,70 mm d'épaisseur et qui pèse 1.35kg / m². Elle se présente en rouleaux de 2m de large et 45m de long. Cette sous-couche est composée à base de PVC enduit sur un voile de verre, et comprend en envers des plots expansés qui permettent la diffusion de l'humidité dans le volume d'écoulement créé.

Elle est posée avant le revêtement de sol sportif TARAFLEX EVOLUTION, TARAFLEX PERFORMANCE, TARAFLEX POLYVALENT ou TARAFLEX MULTISPORT. Ce système permet la diffusion de l'humidité ascendante éventuelle dans le volume d'écoulement prévu à cet effet dans la sous-couche. L'ensemble de la mise en œuvre bénéficie d'un avis technique du CSTB.

Le système répond à un classement feu Cfl,s1 (EN ISO 13501-1).

Le fabricant doit être capable de fournir sur demande une déclaration de performance ainsi qu'un certificat de conformité à la norme EN14904, réalisé par un laboratoire indépendant, pour chaque système composé de la sous-couche **TARAFLEX SPORISOL** combinée aux revêtements de sol sportif TARAFLEX mentionnés ci-dessus.