

EMPHASIS

Uniclass Pr_35_57_11_62

CI/Sf

(43)

EMPHASIS

POPIS

Formát	Dílec
Rozměr	500mm x 500mm
Konstrukce	Všíváné smyčky
Povrchová příze	ECONYL® Regenerated SDN
Celková hmotnost	4200 g/m ²
Hmotnost smyček	615 g/m ²
Měřítko	1/10" (39.4 / dm)
Stěhy	37.5 / dm
Hlavní podložka	Netkaná textilie
Sekundární podložka	Bitumen
Celková tloušťka	6.8mm

VLASTNOSTI

Klasifikace	Komerční
Test kolečkovou židlí BS EN 985 Test A	Splňuje
Kročejevý útlum EN ISO 10140-3	25dB
Vznik el. náboje ISO 6356	<2kV

HOŘLAVOST

BS EN 13501-1	Class Bfl-s1
---------------	--------------

ZÁRUKA

Záruka	12 let
Antistatická záruka	10 let

DALŠÍ INFORMACE

Ošetření proti znečištění a skvrnám.
Emphasis by měl být použit pouze jako akcentní barva, která doplňuje ostatní produktové řady.
Emphasis by se neměl používat jako barva pole ani v oblastech s vysokou frekvencí provozu, jako jsou prahy dveří.

LEPENÍ

Pro doporučená lepidla kontaktujte obchodního zástupce.



0012

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou platné od 1. 3. 2025 a mohou se kdykoli změnit bez předchozího upozornění.