

# STREETWISE DESIGN

Uniclass Pr_35_57_11_62
CI/SfB (43) Tn6

	STREETWISE DESIGN	STRATUS   EMPHASIS
<b>POPIS</b>		
Formát	Dílce	Dílce
Rozměr	500mm x 500mm	500mm x 500mm
Konstrukce	Všiváné smyčky	Všiváné smyčky
Povrchová příze	100% barvený nylon	ECONYL® Regenerated SDN
Celková hmotnost	4500 g/m <sup>2</sup>	4585 g/m <sup>2</sup>
Smotnost smyček	650 g/m <sup>2</sup>	615 g/m <sup>2</sup>
Měřítka	1/12" (47.2 / dm)	1/10" (39.4 / dm)
Stehy	41 / dm	37.5 / dm
Hlavní podložka	Netkaná textilie	Netkaná textilie
Sekundární podložka	Bitumen	Bitumen
Celková tloušťka	7mm	6.8mm
<b>VLASTNOSTI</b>		
Klasifikace BS EN 1307	Class 33	Class 33
Test kolečkovou židlí BS EN 985 Test A	Splňuje	Splňuje
Vznik el. náboje ISO 6356	<2kV	<2kV
Kročejevý útlum EN ISO 717-2, EN ISO 10140-3	23dB	Stratus 23dB, Emphasis 25dB
<b>HOŘLAVOST</b>		
BS EN 13501-1	Class Bfl-s1	Class Bfl-s1
<b>ZÁRUKA</b>		
Záruka	12 let	12 let
Antistatická záruka	10 let	10 let
<b>LEPENÍ</b>		
Pro doporučená lepidla kontaktujte obchodního zástupce.		



DŮLEŽITÉ: Informace obsažené v tomto dokumentu jsou platné od 1. 2. 2021 a mohou se kdykoli změnit bez předchozího upozornění. Vzhledem k neustále se měnícím technologiím jsou naši zákazníci zodpovědní za to, aby si u nás před jakýmkoli použitím ověřili, zda je tento dokument platnou verzí.