

LAFITE SPACE

Uniclass Pr_35_57_11_62

CI/Sf

(43)

LAFITE SPACE

POPIS

Formát	Dílec Lamela
Rozměr	500mm x 500mm 250mm x 1000mm
Konstrukce	Všiváné smyčky
Povrchová příze	Nylon barvený roztokem
Celková hmotnost	4415 g/m ²
Hmotnost smyček	540 g/m ²
Měřítko	1/10" (39.4 / dm)
Stehy	43.3 / dm
Hlavní podložka	Netkaná textilie
Sekundární podložka	Bitumen
Celková tloušťka	5.9mm

VLASTNOSTI

Klasifikace BS EN 1307	Třída 33
Test kolečkovou židlí BS EN 985 Test A	Splňuje
Vznik el. náboje ISO 6356	<2kV
Kročejeový útlum EN ISO 10140-3	22dB

HOŘLAVOST

BS EN 13501-1	Class Bfl-s1
---------------	--------------

ZÁRUKA

Záruka	10 let
Antistatická záruka	10 let

LEPENÍ

Pro doporučená lepidla kontaktujte obchodního zástupce.



0012

Informace obsažené v tomto dokumentu jsou platné od 1. 3. 2025 a mohou se kdykoli změnit bez předchozího upozornění.