



ESCORT – RIVESTITO IN PVC

Qualità di presa

Perfettamente rotondo

Corrimano rotondo ergonomico adatto per tutti gli utilizzi.

Reazione al fuoco Bs2d0

Descrizione

Corrimano rotondo con rivestimento in PVC batteriostatico (Escort - rivestito in PVC di SPM) con diametro di 40 mm e ingombro totale e altezza di 80 mm. Composto da un profilo continuo in alluminio, spessore 1,5 mm, ricoperto da un rivestimento in PVC liscio e batteriostatico, spessore 1,5 mm, classe Bs2d0, colorato nella massa, e un giunto di chiusura inferiore abbinato. Un film protettivo viene inoltre fornito in modo da minimizzare le pulizie prima dell'accettazione. La sezione comprende una scanalatura in cui i supporti e il giunto di chiusura abbinato scorrono e vanno a serrarsi. Fissaggio a muro con supporti in alluminio anodizzato effetto argento satinato.

Ambiente

Per la fabbricazione del prodotto non sono stati utilizzati metalli pesanti né sostanze potenzialmente soggette a restrizioni REACH, né PBT/BPA. Viene utilizzato un processo di stabilizzazione termica al calcio-zinco. Il livello di emissioni di sostanze volatili nell'aria è stato testato in base allo standard ISO 16000-6 ed è risultato molto basso (A+) conformemente alla normativa francese. Il prodotto è riciclabile al 100%.

Colori

31 colori standard.

Modalità di installazione

Parte alta del profilato a 90 cm dal suolo come altezza massima. Montaggio su supporti in alluminio autobloccanti con 2 punti di fissaggio da avvitare al muro ogni 1,20 m (80 cm nelle zone di circolazione più sollecitate e sui tramezzi più leggeri tipo cartongesso). Elementi di chiusura a muro, terminali e angoli si fissano con viti a brugola da 2,5 mm.