



STARLINE_PVC – SCHEDA TECNICA

Descrizione:

Corrimano paracolpi rivestito in PVC con banda in PVC leggermente gofrato (Starline - rivestito in PVC di SPM). Altezza 90 mm, ingombro 80 mm, profondità 30 mm. Profilo continuo in alluminio 1,5 mm con rivestimento PVC liscio e batteriostatico 1,5 mm Bs2d0. Scanalatura per supporti in alluminio anodizzato 40 mm curvati e forati, autobloccanti. Accessori in PVC liscio (chiusure, angoli 90°-160°, terminali) inguainati nel profilo. Banda autoadesiva PVC gofrata 1 mm (Decochoc di SPM). Giunti battericidi; profilo curvabile.

Ambiente:

Senza metalli pesanti o sostanze REACH, PBT/BPA. Stabilizzazione calcio-zinco. Emissioni ISO16000-6 A+. Riciclabile 100%.

Colori:

2 colori per profilato; 33 colori per banda PVC.

Modalità di installazione:

Parte alta a 90 cm dal suolo. Montaggio su supporti autobloccanti con 2 punti di fissaggio ogni 1,20 m (0,80 m in zone sollecitate/cartongesso). Chiusure, angoli e terminali fissati con rivetti.