

POPIS

Druh	ISO 2424	-	Kobercové čtverce s volnou pokládkou
Konstrukce	ISO 2424	-	Všiváný nízký smyčkový vlas
Materiál smyček		-	100% Polyamid (barveno roztokem)
Rubová vrstva	ISO 2424	-	Bitumen
Měřítka	ISO 1763	-	1/10
Hmotnost smyček	ISO 2424	g/m ²	540
Hmotnost smyček na povrchu	ISO 2424	g/m ²	325
Hustota smyček	ISO 1763	smyčky/m ²	197 500
Celková hmotnost	ISO 8543	g/m ²	3955
Celková tloušťka	ISO 1765	mm	5,5
Výška smyček	ISO 1766	mm	2,3
Rozměr	ISO 24342	cm	50 x 50

KLASIFIKACE

Evropská klasifikace	EN 1307	třída	33
Hořlavost	EN 13 501-1	třída	Bfl-s1
Vznik el. Náboje	ISO 6536	kV	≤ 2
Luxury Rating	EN 1307	třída	LC1
Kluznost	EN 13893	-	μ ≥ 0,30

VLASTNOSTI

Snížení hluku	ISO 11654	αω	0,15
Kročejeová neprůzvučnost	ISO 140-8	dB	22
Rozměrová stálost	EN 986	%	≤0,20
Test kolečkovou židlí (typ H)	ISO 4918	-	≥2,4
Tepelná vodivost	ISO 8302	m ² C°/W	< 0.09 (0.0545)
Berevná stálost	EN ISO 105 - B02	degree	>7/8

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ / KVALITA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ

TVOC po 28 dnech	EN 16516	mikrogramů/m ³	≤100
Značení GuT	n° GUT - Prodis		BC6801A5
Certifikace	EPD		Dostupný
	FDES		Dostupný

CE MARKING

	EN 14041	-	
Certifikace	UPEC	U3P3E1C0	783/336T-006.1