



Material para la limpieza en húmedo

Escoba trapezoidal equipada, preferiblemente, con paños desechables, antiestáticos y/o preimpregnados



Equipo para el mantenimiento mecánico

Fregadora, rotocleaner o monobrosse



Disco de limpieza mecánica

Referencias de color 3M o equivalente



En los productos con sistema de clip, reposicionables y con peso, no recomendamos mojar el suelo.



Material para el lavado manual

Banda de microfibra lavable adecuada



Material para el mantenimiento con vapor

Seguir las recomendaciones del fabricante



Almohadilla rectangular roja 3M o equivalente, o almohadilla rectangular de melamina

Se puede utilizar con o sin soporte para almohadilla y mango telescópico

	Materiales utilizados	Productos de limpieza	Métodos de mantenimiento
Puesta en servicio			
Mantenimiento mecánico	o si está sucio	Detergente alcalino	<ul style="list-style-type: none"> Barrido en húmedo Lavado mecánico a 150-300 rpm (con recuperación de agua)
Mantenimiento habitual		Detergente neutro	<ul style="list-style-type: none"> Barrido en húmedo Lavado manual con escoba plana Aclarado
Mantenimiento manual		Agua (sin detergente)	<ul style="list-style-type: none"> Barrido en húmedo Lavado manual con escoba plana y microfibra
Mantenimiento mecánico	o almendra	Detergente neutro o agua (sin detergente)	<ul style="list-style-type: none"> Barrido en húmedo Lavado mecánico a 150-300 rpm (con recuperación de agua)
			<ul style="list-style-type: none"> Limpieza con vapor
Limpieza a fondo		Detergente alcalino	<ul style="list-style-type: none"> Barrido en húmedo Lavado manual con estropajo rectangular rojo Aclarado con agua limpia
Mantenimiento manual		Agua (o detergente neutro)	<ul style="list-style-type: none"> Barrido en húmedo Lavado manual con estropajo rectangular de melamina Aclarado con agua limpia
Mantenimiento mecánico	+ o almendra	Detergente alcalino	<ul style="list-style-type: none"> Barrido en húmedo Lavado mecánico a 150-300 rpm (con recuperación de agua)
	+ disco de melamina	Agua (o detergente)	<ul style="list-style-type: none"> Barrido en húmedo Lavado mecánico con disco de melamina

A continuación se incluye una lista no exhaustiva de los productos recomendados por los principales fabricantes:

TANA / WERNER: Green care SR15*, Floor Cleaner S*, Clean Fresh*, Difotan*, Clean Extreme*, Innomat**

ANIOS: Deterg'anios*
ROCHEX: Polystar*, Roctonic**
BUZIL: HC 43**
Dr. SCHUTZ: PU Reiniger**

DREITURM: Multinetzter*, Goldreif (verde)*, Linorein**, D1 Neu**

*Neutro / **Alcalino

PRECAUCIONES DE USO



- Nunca realice el decapado con discos abrasivos ni utilice procedimientos que puedan deteriorar el tratamiento de la superficie (abrasivos, disolventes, etc.).
- Nunca utilice protectores (para sillas o muebles) de goma, sino de PVC o polietileno.

TRATAMIENTO DE MANCHAS DURANTE LA OBRA

Eliminación de restos de pintura

- Evite cualquier tipo de lijado (Scotch Brite, estropajos, lana de acero...).
- Utilice el disolvente de la pintura si lo conoce. Si no conoce el disolvente, comience con disolventes como la gasolina C, el aguarrás... antes de probar con disolventes más agresivos (spray Taraclean).
No insistir si encuentra resistencia.
- Tras aplicar el disolvente, limpiar y aclarar el suelo.

En las gotas de pintura

El spray refrigerante da muy buenos resultados cuando la pintura forma una gota sobre el material (se puede comprar en tiendas de productos de limpieza o en farmacias).

Rastros de pegamento

- Rastros recientes de pegamento acrílico (< 1 mes)
Aplicar una solución a base de agua con decapante, dejar actuar, limpiar mecánicamente y aclarar el suelo.
- Rastros de pegamento acrílico seco (> 1 mes)
Utilice gasolina C o aguarrás. Tras aplicar el disolvente, limpie y aclare el suelo.
- Restos de adhesivos solventes
Utilice disolventes agresivos (spray Taraclean), pero no insista demasiado en los restos de pegamento resistentes (pegamentos reticulados que resisten a los disolventes).

ALGUNOS CONSEJOS PARA QUITAR MANCHAS

Óxido

Aplicar un antioxidante o ácido oxálico. Aclarar abundantemente.

Grasas alimentarias / pintura / bolígrafo / rotulador / grasa pesada (alquitrán)

Aplicar sobre la mancha un disolvente como Essence C o White Spirit. Frotar con el producto puro y aclarar abundantemente.

Marcas de goma / marcas de zapatos

Aplicar un detergente alcalino para marcas de zapatos (Dynatech Trophy). Dejar actuar durante 5 minutos. Frotar.

Chicle

Utilizar un spray refrigerante para endurecer el chicle y, a continuación, retirarlo con una espátula de plástico (el spray refrigerante se puede adquirir en tiendas de productos de limpieza o en farmacias).