


	CHARAKTERISTIKA			
	Norma	Požadavek	Jednotka	Výsledek
	POPIS			
Povrchová úprava	-	-	-	-
Povrch	-	-	-	-
Pěna	-	-	-	-
Tloušťka	EN ISO 24346	-	mm	1.70
Hmotnost	EN ISO 23997	-	kg/m ²	1.35
Délka	EN ISO 24341	-	bm	45 Max
Šířka	EN ISO 24341	-	bm	2
	SPORTOVNÍ VLASTNOSTI			
Šoková absorbce	EN 14808	≥ 25	%	-
Vertikální deformace	EN 14809	≤ 3.5	mm	-
Koeficient smykového tření	EN 13036-4	80 to 110	-	-
Odraz míče	EN 12235	≥ 90	%	-
	TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA			
Odolnost proti oděru	EN ISO 5470-1	≤ 1000	mg	-
Odolnost proti nárazu	EN 1517	≥ 8	N/m	-
Odolnost proti protlačení	EN 1516	≤ 0.5	mm	≤ 0.5
	KLASIFIKACE			
Hořlavost	EN 13501-1	-	-	-
Ošetření	-	-	-	-
	PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH			
	DOP-002-0033	-	-	Hořlavost
	INSTALACE			
	Doporučení Gerflor	Jednotky	Výsledek	
Volná pokládká na podklad před „flexibilní“ pokládkou sportovní podlahy	-	-	RH < 80% (BS8203) nebo < 4.5% vlhkosti (CCM)	