

Gerflor®

Creation 30

KONSTRUKTION

Total tykkelse	EN ISO 24346	mm	2,00			
Tykkelse på slidlag	EN ISO 24340	mm	0,30			
Vægt	EN ISO 23997	g/m ²	3460			
Format	EN ISO 24342	mm	184x1219	230x1500	457x914	610x610
Stk/kvm og kvm/box	-	-	15/3,36 m ²	11/3,80 m ²	9/3,76 m ²	9/3,35 m ²

KLASSIFICERING

Norm / Produkt specifikation	-	-	EN ISO 10582			
Europæisk klassifikation	EN ISO 10874	klasse	23 - 31			
Brandklasse	EN 13501-1	klasse	Bfl-s1			
Skridsikkerhed	DIN 51130	klasse	R10			
Statisk elektrisk udladning	EN 1815	kV	< 2			


FUNKTION

Fyldstof indhold	EN ISO 10582	type	I			
Room Impact	NF S 31074	dB	77			
Trinlydsdæmpning	EN ISO 717-2	dB	4			
Dimensionsstabilitet (norm)	EN ISO 23999	%	≤ 0,15			
Dimensionsstabilitet (Gennemsnitlig målt værdi)	-	%	≤ 0,10			
Indtryksbestandighed	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10			
Egnet til kontorstole (type W)	ISO 4918	-	OK			
Varmeledningsevne	EN ISO 10456	W/(m.K)	0,25			
Farveægthed	EN 20 105 - B02	grader	≥ 6			
Overfladebehandling	-	-	Protecshield™			
Kemikaliebestandighed	EN ISO 26987	-	OK			

MILJØ & INDEKLIMA

Genanvendelse			100%			
TVOC efter 28 dage	ISO 16000-6	µg/ m ³	< 10			

CE MÆRKNING

	EN 14041		