

TARALAY INITIAL COMPACT es un revestimiento de suelo vinílico multicapa, disponible en rollos de 2 m de ancho, con una clasificación de resistencia al desgaste del grupo T.

El producto consta de un soporte compactado reforzado con fibra de vidrio y un diseño impreso protegido por una capa de desgaste transparente (0,70 mm de espesor). **Ofrece un aislamiento acústico de 6 dB y una resistencia a la indentación de 0,03 mm.**

Está tratado con **Protecsol®**, un tratamiento superficial curado por UV que facilita el mantenimiento y elimina de forma permanente la necesidad de emulsión acrílica (metalización).

Estos productos no contienen metales pesados ni CMR 1 y 2, y cumplen al 100 % con el reglamento REACH. La tasa de emisión de compuestos orgánicos volátiles de los productos es < 10 µg/m³ (COV totales tras 28 días – ISO 16000-6). Es 100 % reciclable.

En cuanto a la norma ISO 22196, el producto proporcionará actividad antibacteriana contra las bacterias E. coli, S. aureus y MRSA, reduciendo el número de virus en un 99 % tras 24 horas.

En cuanto a la norma ISO 21702, el producto proporcionará actividad antiviral contra el coronavirus humano, reduciendo el número de virus en un 99,3 % tras 2 horas.