

L'objectif du nettoyage est de supprimer les salissures. Cela se fait de façon efficace par action mécanique sans détergent, avec une microfibre adéquate ou un nettoyage mécanique. Le nettoyage sans chimie suit les recommandations d'éco-nettoyage des agences de santé et des hôpitaux.

L'usage d'un détergent reste utile de façon ciblée, pour le gras des cuisines ou les tâches tenaces par exemple.

Dans les locaux où la désinfection est obligatoire (blocs opératoires, chambres d'hôpitaux, ...), prévoir une alternance détergent neutre et détergent désinfectant adapté.



Matériel pour le balayage humide

Balai trapèze équipé, de préférence, de gazes à usage unique, antistatiques et/ou pré imprégnées



Matériel pour l'entretien mécanique

Autolaveuse, rotocleaner ou monobrosse



Disque de nettoyage mécanique

Références couleur 3M ou équivalent



Matériel pour le lavage manuel

Balai plat et bandeau microfibre lavable



Matériel pour entretien à la vapeur

Suivre les préconisations du fabricant



Pad rectangulaire rouge 3M ou équivalent, ou Pad rectangulaire mélamine

Utilisable avec ou sans porte pad et manche télescopique

	Matériels utilisés	Produits d'entretien	Méthodes d'entretien
Mise en service			
Entretien mécanique	+ + ou si sale	Détergent alcalin	<ul style="list-style-type: none"> Balayage humide Lavage mécanique à 150-300 trs/min (avec récupération d'eau) Rinçage
	OU	+ + Disque mélamine si très sale	Eau sans détergent
Entretien régulier		Eau sans détergent	<ul style="list-style-type: none"> Balayage humide Lavage manuel avec balai à plat et microfibre. Rinçage si nécessaire
		Détergent neutre / Détergent désinfectant (si besoin en alternance)	
Entretien mécanique	+ + ou Amande	Eau sans détergent	<ul style="list-style-type: none"> Balayage humide Lavage mécanique à 150-300 trs/min (avec récupération d'eau)
	OU	Détergent neutre	
	OU		Nettoyage à la vapeur
Nettoyage approfondi		Eau (ou détergent neutre)	<ul style="list-style-type: none"> Balayage humide Lavage manuel avec pad rectangulaire rouge Rinçage à l'eau claire
		OU	
Entretien mécanique	+ + Disque mélamine	Eau (ou détergent neutre)	<ul style="list-style-type: none"> Balayage humide Lavage mécanique au disque mélamine à 150-300 trs/min (avec récupération d'eau)
	OU	+ + ou Amande	Détergent alcalin

Voici une liste non exhaustive des produits recommandés par les principaux fabricants :

KIEHL : Econa Eco Balance*	ECOLAB : Brial Clean S*	DIVERSEY : Asset*
Dopomat**, Dopomat Intenso**	ROCHEX : Lumisol*, Roctonic Boosté**	DREITURM : Multinetzer*, Goldreif
TANA : Green care SR15*, Floor Cleaner	BUZIL : HC 43**	(vert)*, Goldreif (bleu)*, Linorein**,
S*, Clean Fresh*, Difotan*, Clean Extreme*,	Dr. SCHUTZ : PU Reiniger**	D1 Neu**
Innomat**, Tanex Trophy**		
*Neutre / **Alcalin / ***Détergent désinfectant adapté au sol PVC		

- **Premier nettoyage** : Ne jamais utiliser de disque noir, décapant chimique, polissage à sec, lustrage, scellant ou autres procédés risquant de détériorer le traitement de surface Evercare™. L'utilisation d'une méthode de nettoyage du sol autre que celles recommandées ci-dessus pourra entraîner une perte d'adhérence et de résistance aux tâches et aux rayures.
- **Entretien régulier** : L'entretien mécanique produit les meilleurs résultats. Il peut s'effectuer sans détergent, l'objectif étant de supprimer mécaniquement les salissures sur le sol (cf préconisations de l'ARS ARA). Pour les endroits où il est impossible, il est recommandé d'effectuer l'entretien manuellement avec un balai plat muni d'un bandeau microfibre adapté, sans détergent.
- **Nettoyage approfondi** : À effectuer lorsque la salissure s'accumule pour former une pellicule, des dépôts ou devient particulièrement visible. La fréquence du nettoyage approfondi dépend de l'intensité et du type de circulation quotidienne. Pour un nettoyage en profondeur, un disque ou un pad en mélamine peut être utilisé uniquement avec de l'eau, sans détergent; le disque pour une utilisation avec une autolaveuse, et le pad pour un nettoyage manuel. Ne jamais utiliser de disques mélamines (3M Scotch Brite ou équivalent) à sec, sans eau. Une fois le nettoyage terminé, retirer le disque de la machine, le rinser et le laisser sécher verticalement.
- Dans les locaux où la désinfection est obligatoire (blocs opératoires, chambres d'hôpitaux, etc.), **prévoir une alternance Détergent neutre et Détergent désinfectant adapté au sol PVC**. Toujours respecter les consignes d'utilisation du fabricant des produits nettoyants.
- Gerflor peut vous apporter des conseils d'expert pour choisir les matériels et les méthodes d'application qui correspondent à vos besoins. **Si vous souhaitez modifier vos procédures d'entretien, nous vous invitons à nous contacter rapidement** pour voir ensemble comment bien entretenir vos sols et éviter tout problème lié à la garantie.
- **Les tapis d'entrée contribuent à réduire l'entretien des sols à court terme, et aident à préserver l'aspect des sols à long terme**. Pour assurer l'efficacité des tapis d'entrée, on recommande généralement une longueur de 7 mètres et 3 niveaux différents (grossier, moyen et fin). En stoppant dès l'entrée les matériaux susceptibles d'être traînés sur le sol et d'y former des rayures et accumulation de saletés, vous contribuerez à préserver l'aspect de vos sols.
- **Utiliser des roulettes pivotantes à revêtement souple** pour éviter de faire pénétrer des gravillons dans la surface du sol, ce qui dégraderait l'aspect du sol et rendrait son nettoyage plus difficile.
- **Protéger les pieds des éléments de mobilier** avec des embouts ou des patins de feutre qui ne rayeront pas le sol. Sur les chaises de type luge, les protections vissées peuvent présenter un risque si la vis se desserre, la vis ou le trou de vis au bord tranchant pouvant rayer le sol. **Ne pas utiliser des protections en caoutchouc** pour les pieds des chaises : une réaction chimique avec le revêtement de sol pourrait provoquer des traces définitives.
- Rayures : Gerflor peut vous proposer différentes solutions pour traiter les rayures, des plus discrètes aux plus visibles. N'hésitez pas à contacter Gerflor pour obtenir des conseils sur les meilleures techniques afin de préserver la garantie.
- La fréquence d'entretien dépend de la quantité de salissures et d'humidité entrant sur une zone donnée, du coloris et du motif du revêtement de sol choisi, des matériels et des techniques utilisés. Une bonne politique d'entretien doit prendre ces facteurs en compte et définir des fréquences d'entretien, des matériels et des techniques adaptés aux différents espaces des locaux.

TRAITEMENT DES TACHES EN COURS DE CHANTIER

Élimination des traces de peintures

- **Proscrire tout ponçage** (Scotch Brite, tampon à récurer, paille de fer ...).
- **Utiliser le solvant de la peinture si celui-ci est connu.** En cas de non connaissance du solvant, commencer par des solvants tels que Essence C, White Spirit... avant d'essayer des solvants plus agressifs (bombe Taraclean).
Ne pas insister en cas de résistance.
- **Après application du solvant, essuyer et rincer le sol.**

Sur les gouttes de peinture

La bombe de froid donne de très bons résultats quand la peinture forme une goutte sur le matériau (achat de bombe de froid chez fabricants de produits d'entretien ou en pharmacie).

Sur les traces de colles

- **Traces fraîches de colle acrylique (< 1 mois)**
Appliquer une solution à base d'eau additionnée de décapant, laisser agir puis effectuer un nettoyage mécanique et rincer le sol.
- **Traces de colles acryliques sèches (> 1 mois)**
Utiliser de l'Essence C ou du White Spirit. Après application du solvant, essuyer et rincer le sol.
- **Traces de colles solvants**
Utiliser des solvants agressifs (bombe Taraclean) mais pas trop insister sur les traces de colles résistantes (colles réticulées qui résistent aux solvants).

QUELQUES CONSEILS DE DÉTACHAGE

Rouille

Appliquer un anti-rouille ou acide oxalique. Rincer abondamment.

Matières grasses alimentaires / peinture / stylo à bille / stylo feutre / graisse lourde (goudron)

Appliquer sur la tache un solvant tel que Essence C, White Spirit. Frotter avec le produit pur et rincer abondamment.

Traces de caoutchouc / traces de chaussures

Appliquer un détergent alcalin traces de chaussures (Dynatech Trophy). Laisser agir 5 minutes. Frotter.

Chewing-gum

Utiliser une bombe de froid pour durcir le chewing-gum puis le retirer à l'aide d'une spatule en plastique (achat de bombe de froid chez fabricants de produits d'entretien ou en pharmacie).