

Référentiel de certification / Certification reference system

QB - Revêtements de sol résilients (QB30) / Resilient floor coverings

N° 301-076.1\_05/25



UPEC·A+

Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

CSTB grants the right to use the QB Mark to the company:

Nom du titulaire  
Holder name**GERFLOR SAS**1 PLACE GIOVANNI DA VERRAZZANO BAT B CAMPUS VERRAZZANO  
69009 LYON  
FranceSite  
Site**301**ZI DU BOIS DES LOTS BP 6  
26131 ST PAUL TROIS CHATEAUX  
France

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.

Designation  
Name**CREATION 55 ZEN**

La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://database.cstb.fr>

Décision de Certification / Certification decision N° 301-076.1\_05/25 du 03/11/2025

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 301-076.1\_04/24

Décision d'admission initiale / Admission decision du 21/06/2023

Ce certificat est valide jusqu'au / This certificate is valid until: 27/01/2027

Fait à : **Marne-la-Vallée, France**  
Done atDate de décision : **03/11/2025**  
Decision date

Président du CSTB  
Etienne CREPON

ACCREDITATION  
N° 5-0010  
List of sites and  
Scope  
available on /  
Listes des sites  
et portée  
disponibles sur  
www.cofrac.fr  
CERTIFICATION  
DE PRODUITS  
ET SERVICES

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory

**Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products**

**Revêtements de sol sur mousse à base de poly(chlorure de vinyle) / Resilient floor coverings –**  
*Heterogeneous poly(vinyl chloride) flooring on foam*

Normes / Standards: **NF EN ISO 11638**

**Dalle / Tiles**

Désignation Commerciale / Commercial Designation : **CREATION 55 ZEN**

Épaisseur totale (mm) / Total thickness (mm) : **4.25**

Épaisseur couche usure (mm) / Wear layer thickness (mm) : **0.63**

Masse surfacique totale (g/m²) / Total mass per unit area (g/m²) : **3570**

Groupe abrasion / Wear group : **T**

Efficacité acoustique / Impact sound insulation : **ΔLw = 20 dB**

Sonorité à la marche / Walk noise : **Classe A (Lnew < 65 dB)**

| Largeur (mm) | Longueur (mm) | Pose sur chape ciment ou béton                     | Classement sur chape ciment ou béton | Pose sur support bois ou à base de bois     | Classement sur support bois ou à base de bois |
|--------------|---------------|--|--------------------------------------|---|---|
| Width (mm)   | Length (mm)   | Subfloor type installation :<br>Cement or concrete | Cement or concrete class             | Subfloor type installation : Wood or wooden | Wood or wooden class                          |
| 500          | 500           | b ou c   | U3 P3 E2 C2                          | b ou c                                      | U3 P3 E1 C2                                   |

**Revêtements de sol sur mousse à base de poly(chlorure de vinyle) / Resilient floor coverings –**  
*Heterogeneous poly(vinyl chloride) flooring on foam*

Normes / Standards: **NF EN ISO 11638**

**Lame / Planks**

Désignation Commerciale / Commercial Designation : **CREATION 55 ZEN**

Épaisseur totale (mm) / Total thickness (mm) : **4.25**

Épaisseur couche usure (mm) / Wear layer thickness (mm) : **0.63**

Masse surfacique totale (g/m²) / Total mass per unit area (g/m²) : **3570**

Groupe abrasion / Wear group : **T**

Efficacité acoustique / Impact sound insulation : **ΔLw = 20 dB**

Sonorité à la marche / Walk noise : **Classe A (Lnew < 65 dB)**

| Largeur (mm) | Longueur (mm) | Pose sur chape ciment ou béton                     | Classement sur chape ciment ou béton | Pose sur support bois ou à base de bois     | Classement sur support bois ou à base de bois |
|--------------|---------------|--|--------------------------------------|---|---|
| Width (mm)   | Length (mm)   | Subfloor type installation :<br>Cement or concrete | Cement or concrete class             | Subfloor type installation : Wood or wooden | Wood or wooden class                          |
| 150          | 750           | b ou c   | U3 P3 E2/1 C2                        | b ou c                                      | U3 P3 E1 C2                                   |
| 245          | 1250          | b ou c   | U3 P3 E2/1 C2                        | b ou c                                      | U3 P3 E1 C2                                   |

Légende : a = Joints vifs ; b = Joints traités à froid ; c = Joints soudés à chaud ; d = c + étanchéité en rives