

MARMORETTE SPORT 3,2 MM

Marmorette Sport 3,2 mm es un revestimiento de suelo compacto de linóleo calandrado en rollo que ofrece un excelente rendimiento deportivo para instalaciones deportivas cubiertas. Marmorette Sport 3,2 mm cumple los requisitos de las normas DIN V 18032 y EN 14904.

Tiene un grosor de 3,2 mm, un peso de 3800 g/m² y una longitud de rollo de aproximadamente 28 lm.

Presenta un diseño marmolado con acabado mate y está compuesto en un 98 % por materiales naturales (de origen biológico y mineral), como aceite de linaza, harina de madera, resinas, minerales y tejido de yute, de los cuales el 83 % son rápidamente renovables. Contiene hasta un 32 % de contenido reciclado.

El suelo se fabrica con un tratamiento superficial sin disolventes. Neocare™ es un tratamiento superficial exclusivo a base de laca acrílica fotopolimerizada, obtenido mediante una triple reticulación con láser UV. Neocare™ ofrece un agarre y deslizamiento óptimos, además de una excelente resistencia a los arañazos y a los productos químicos. Es resistente a los desinfectantes a base de alcohol que no manchan, a los productos químicos domésticos y a las soluciones ácidas y alcalinas durante períodos cortos. También es apto para la cera de balonmano, que se puede eliminar fácilmente con el detergente adecuado.

El tratamiento Neocare™ evita el pulido (la aplicación de un recubrimiento o producto de mantenimiento) in situ tras la instalación. No obstante, puede pulirse cuando sea necesario, siguiendo las recomendaciones del proveedor.

Los productos garantizan una calidad del aire interior perfecta (TVOC a los 28 días (EN 16516) < 50 microgramos/m³) y están clasificados como A+ (la mejor clase) en el marco del etiquetado sanitario. Cuentan con las certificaciones Floorscore®, TÜV ProfiCert Premium y Blue Angel.

Los pavimentos son 100 % reciclables, cumplen con el reglamento REACH y tienen la clasificación Cfl-s1 en cuanto a resistencia al fuego. Marmorette Sport alcanza un índice de resistencia al deslizamiento R9 según la norma EN 16165, anexo B (DIN 51130).

Diseñado y fabricado de forma sostenible en una planta galardonada con las certificaciones ISO 9001 (calidad), ISO 14001 (medio ambiente) e ISO 50001 (energía).

La varilla de soldadura de camuflaje hace que las uniones entre las tiras sean prácticamente invisibles.

Es antiestático, antibacteriano según la norma ISO 22196 / JIS Z 2801 y antiviral según la norma ISO 21702.