

MARMORETTE SPORT 3,2 mm

O Marmorette Sport 3,2 mm é um revestimento de pavimento compacto em linóleo calandrado, em rolo, que proporciona um excelente desempenho desportivo para instalações desportivas interiores. O Marmorette Sport 3,2 mm cumpre os requisitos das normas DIN V 18032 e EN 14904.

Tem uma espessura de 3,2 mm, um peso de 3800 gr/m² e um comprimento de rolo de aproximadamente 28 lm.

Apresenta um design marmorizado com um aspeto mate, sendo composto por 98 % de materiais naturais (de base biológica e minerais) — óleo de linhaça, farinha de madeira, resinas, minerais e tecido de juta —, dos quais 83 % são rapidamente renováveis. Contém até 32 % de conteúdo reciclado.

O pavimento é produzido com um tratamento de superfície isento de solventes. O Neocare™ é um tratamento de superfície exclusivo à base de acrilato fotopolimerizado, obtido através de tripla reticulação por laser UV. O Neocare™ oferece uma aderência e deslizamento ideais, mas também uma excelente resistência a riscos, bem como resistência a produtos químicos. É resistente a desinfetantes à base de álcool que não mancham, a produtos químicos domésticos e a soluções ácidas e alcalinas durante curtos períodos. É também adequado para cera de andebol, que pode ser facilmente removida com o detergente adequado.

O tratamento Neocare™ evita a necessidade de polimento (aplicação de um revestimento ou produto de manutenção) no local após a instalação. No entanto, pode ser polido quando necessário, seguindo as recomendações do fornecedor.

Os produtos garantem uma qualidade do ar interior perfeita (TVOC aos 28 dias (EN 16516) < 50 microgramas/m³) e estão classificados como A+ (a melhor classe) no âmbito da certificação de saúde. Possuem as certificações Floorscore®, TÜV ProfiCert Premium e Blue Angel.

Os pavimentos são 100% recicláveis, cumprem o regulamento REACH e têm a classificação Cfl-s1 em termos de resistência ao fogo. O Marmorette Sport atinge uma resistência ao deslizamento R9, de acordo com a norma EN 16165, Anexo B (DIN 51130).

Concebido e fabricado de forma sustentável numa fábrica certificada pelas normas ISO 9001 (qualidade), ISO 14001 (ambiente) e ISO 50001 (energia).

A barra de soldadura camuflada torna as ligações entre as tiras praticamente invisíveis.

É antiestático, antibacteriano, de acordo com a norma ISO 22196 / JIS Z 2801, e antiviral, de acordo com a norma ISO 21702.