

• A limpeza depende, geralmente, dos requisitos locais. O objetivo deste documento é servir de base e ser adaptado às suas necessidades.

• O objetivo da limpeza é remover a sujidade. Isto pode ser feito de forma eficiente através de uma ação mecânica, sem detergentes: utilizando um pano de microfibras adequado ou uma máquina. A utilização de detergentes continua a ser útil de forma pontual, por exemplo, para eliminar a sujidade persistente causada pela resina do andebol. Detergentes neutros (pH <9), detergentes alcalinos (pH ≥9).



Equipamento de varredura húmida



Equipamento de limpeza mecânica

Lavadora automática, rotocleaner ou máquina de escova única



Disco de limpeza mecânica

Discos coloridos 3M (ou equivalentes)

LIMPEZA TIPO	MÍNIMO FREQUÊNCIA	EQUIPAMENTO UTILIZADO*	PRODUTO DE LIMPEZA	MÉTODOS LIMPIEZA
PRIMEIRA UTILIZAÇÃO LIMPEZA MECÂNICA		 ou se estiver muito sujo	Detergente neutro ou detergente alcalino, caso esteja sujo	<ul style="list-style-type: none"> Varrimento Lavagem mecânica Recuperação com rodo ou aspirador de líquidos, se for uma máquina de escova única
LIMPEZA DIÁRIA LIMPEZA MANUAL	1 vez por dia		-	<ul style="list-style-type: none"> Varrer
LIMPEZA REGULAR LIMPEZA MECÂNICA	1 a 2 vezes por semana	 ou se estiver sujo	Água (sem detergente) ⁽¹⁾ Detergente neutro ou alcalino, se estiver sujo ⁽²⁾	<ul style="list-style-type: none"> Varrimento Lavagem mecânica Recuperação com rodo ou aspirador de líquidos, se for uma máquina de escova única
LIMPEZA PROFUNDA LIMPEZA MECÂNICA	Várias vezes por ano	 ou se estiver sujo melamina	Detergente especial para marcas de borracha. A limpeza com uma esponja de melamina pode ser feita sem detergente	<ul style="list-style-type: none"> Varrer Espalhar/pulverizar detergente nas marcas deixadas pelos sapatos Aguardar 10 minutos Lavagem mecânica
HANDBALL LIMPEZA MECÂNICA	Quando necessário	 ou se estiver sujo	Detergente especial para resina	<ul style="list-style-type: none"> Varrimento Espalhar/pulverizar o detergente sobre os riscos deixados pelos sapatos Aguarde 10 minutos Lavagem mecânica

⁽¹⁾ O objetivo da limpeza é remover a sujidade. Isto é feito principalmente através de ação mecânica, utilizando uma máquina de limpeza e secagem ou uma máquina de disco único. Esta limpeza é eficaz com água, desde que sejam utilizados discos em bom estado.

⁽²⁾ Os detergentes continuam a ser úteis de forma específica para remover manchas difíceis.

- A Gerflor pode fornecer aconselhamento especializado na escolha do equipamento e dos métodos de aplicação que melhor se adequam às suas necessidades. **Se pretender alterar os seus procedimentos de limpeza, contacte-nos o mais rapidamente possível** e, em conjunto, analisaremos a forma correta de limpar o seu pavimento e evitar quaisquer problemas relacionados com a garantia.
- **Primeira limpeza:** Nunca utilize discos pretos, decapantes químicos, polimento a seco, lustragem, selagem ou outros processos que possam danificar o tratamento de superfície Neocare™. A utilização de um método de limpeza de pavimentos diferente dos recomendados acima pode resultar na perda de resistência a manchas e riscos.
- **Limpeza regular:** Remova o pó e as partículas sólidas varrendo. Para remover a sujidade aderente, recomendamos a limpeza húmida com uma máquina equipada com uma almofada vermelha e um detergente neutro ou produto de manutenção.
- **Limpeza profunda:** A realizar quando a sujidade se acumula formando uma película, depósitos ou se torna particularmente visível. A frequência da limpeza profunda depende da intensidade e do tipo de tráfego diário. Nunca utilize discos de melamina **a seco, sem água**. Quando a limpeza estiver concluída, retire o disco da máquina, enxague-o e deixe-o secar na vertical.
- **Os tapetes colocados à entrada limitam a entrada de sujidade, areia e humidade. Isto ajuda a reduzir a frequência de limpeza a curto prazo e a preservar o aspeto do pavimento a longo prazo.** Para uma eficácia ideal dos tapetes de entrada, a recomendação padrão é que tenham, pelo menos, 4-5 degraus de comprimento e 3 níveis diferentes (grosso, médio e fino). Os tapetes devem ser limpos regularmente.
- **Os rodízios giratórios** devem estar em conformidade com a norma **EN 12529**, tipo W. Utilize rodízios giratórios com revestimento macio para evitar danos causados por areia na superfície do pavimento, o que prejudicaria a sua aparência e tornaria a limpeza mais difícil. Caso contrário, pode utilizar-se um tapete protetor.
- **Os deslizadores do mobiliário** devem ser de plástico macio (Teflon, PVC, PE) ou almofadas de feltro. Devem estar em bom estado para evitar riscar o pavimento. Evite almofadas de borracha, uma vez que alguns aditivos presentes na borracha, quando em contacto com o pavimento, podem causar alterações permanentes na cor. Em cadeiras do tipo cantilever, quaisquer componentes de proteção aparafusados podem representar um risco caso um parafuso se solte, uma vez que os parafusos ou os orifícios dos parafusos com arestas afiadas podem riscar o pavimento. Deve evitar-se mobiliário pesado com pernas de área de contacto reduzida.
- Detergentes corantes (loções para tingir o cabelo), sabão macio, confetes molhados, torneiras de metal oxidante e vasos de terracota também podem causar manchas irreversíveis.
- Autocolantes e fitas adesivas podem deixar resíduos e alterar o aspeto do pavimento; devem ser realizados testes de vários dias numa pequena superfície antes da instalação.
- Proteja o pavimento contra tinta, cola e outros materiais, cobrindo-o com um material adequado (por exemplo, película de PE).

REMOVIMENTO DE MANCHAS DURANTE AS OBRAS

Remoção de vestígios de tinta

- Não utilize materiais de limpeza abrasivos (Scotch Brite, esponjas abrasivas, palha de aço, etc.).
- Utilize o solvente específico para a tinta, se o conhecer. Se não souber qual é o solvente adequado, comece por utilizar solventes como a Essência C, White Spirit, etc., antes de experimentar solventes mais fortes (como o spray Taraclean). Se a mancha se revelar difícil de remover, não insista.
- Limpe e enxague bem o pavimento após aplicar o solvente.

Gotas de tinta

Um spray congelante produzirá resultados muito bons quando a tinta tiver formado um pingo no material (os sprays congelantes podem ser adquiridos junto de fabricantes de produtos de limpeza ou em farmácias).

Vestígios de adesivo

- Vestígios recentes de cola acrílica (< 1 mês)
Aplique uma solução à base de água com um agente de remoção adicionado, deixe atuar e, em seguida, limpe mecanicamente e enxague o chão.
- Vestígios secos de cola acrílica (> 1 mês)
Utilize Essence C ou White Spirit. Limpe e enxague bem o pavimento após aplicar o solvente.

Ferrugem

Aplique um produto antiferrugem ou ácido oxálico. Enxague bem.

Gordura alimentar / tinta / caneta esferográfica / caneta de ponta de feltro / gordura pesada (alcatrão)

Aplique um solvente, como Essence C ou White Spirit. Esfregue com o produto não diluído e enxague com água.

Pastilha elástica

Utilize um spray congelante para endurecer a pastilha elástica e, em seguida, remova-a com uma espátula de plástico.