

1 - UTILIZAÇÃO DA TINTA

De acordo com o tipo de pavimento, a tinta recomendada é a seguinte:

TIPO DE PAVIMENTO	FORNECEDOR / TINTA RECOMENDADA			
	GERFLOR	CONICA	KIPP	BONA
	TLD AQUA	CONIPUR 3100 PU	2K PUR INTERIO R	TINTA DA LINHA SUPERSPORT
JOGO	✓			
RECREAÇÃO	✓			
SUPERFÍCIE TARAFLEX	✓			
TARAFLEX EVOLUTION	✓			
TARAFLEX EVOLUTION DRY-TEX	✓			
TARAFLEX EVOLUTION SL	✓			
TARAFLEX PERFORMANCE	✓			
TARAFLEX PERFORMANCE DRY-TEX	✓			
TARAFLEX PERFORMANCE SL	✓			
TARAFLEX COMFORT	✓			
TARAFLEX MULTI-USE	✓	✓		
MARMORETTE SPORT - SEM VERNIZ		✓	✓	
LINODUR SPORT - SEM VERNIZ		✓	✓	
LINODUR SPORT - VERNIZ NEOCARE			✓	✓
COLORETTE SPORT - VERNIZ NEOCARE			✓	✓
MARMORETTE SPORT - VERNIZ NEOCARE			✓	✓

* Recomenda-se a utilização da tinta CONIPUR 3100 PU em caso de utilização intensiva.

2 - TLD AQUA – FORNECEDOR GERFLOR

A TLD AQUA é uma tinta de marcação de linhas bicomponente à base de água, destinada a pavimentos desportivos interiores.

Está disponível em kit na cor branca para ténis, vermelha para basquetebol, azul para voleibol, amarela para andebol e preta para badminton.

2.1 - Preparação do substrato

- As superfícies a pintar devem estar limpas e secas.
- Demarque as linhas de jogo em cada lado com fita adesiva.
- Limpe as superfícies com um pano embebido em acetona.

2.2 - Preparação da tinta

- Deite todo o conteúdo da lata de endurecedor TLD na lata de tinta.
- Agite vigorosamente para obter uma mistura totalmente homogênea, que deve ter uma consistência que permita verter, mas não líquida.
- A mistura está pronta a utilizar após 20 minutos. Deve ser utilizada no prazo de 2 horas a uma temperatura de 20 °C.

2.3 - Aplicação

- Verifique se as linhas estão corretamente marcadas antes de aplicar a tinta.
- Aplique duas camadas finas de tinta AQUA utilizando um rolo de pêlo curto (tempo de secagem ao toque de 20 minutos entre as duas camadas).
- Retire a fita adesiva no prazo de 24 horas. Incline a fita adesiva para o exterior das linhas pintadas.
- Quedas acidentais de tinta devem ser removidas imediatamente com água.

2.4 - Regras a respeitar

- A pintura não deve ser sujeita a tráfego até 72 horas depois, a uma temperatura de 15 °C. A cura efetiva demorará entre 8 e 10 dias, pelo que se deve ter um cuidado redobrado para evitar quaisquer pingos ou marcas de tinta.

- Não utilize a T.L.D. Aqua Paint a uma temperatura inferior a 15 °C (temperatura ambiente) ou inferior a 12 °C (temperatura do pavimento). Este produto também não deve ser utilizado a uma temperatura superior a 35 °C (temperatura ambiente) ou superior a 30 °C (temperatura do pavimento). Após armazenamento a frio, os produtos devem ser deixados a aquecer até atingirem esta temperatura.

NÃO DEVE SER ARMAZENADO a uma temperatura inferior a 2 °C. Não é recomendado o armazenamento em veículos.

3 - CONIPUR 3100 PU / FORNECEDOR CONICA

O CONIPUR 3100 PU é uma tinta de marcação de linhas de dois componentes à base de solvente, destinada a pavimentos desportivos interiores.

Aplicação: seguir as instruções do fornecedor.

Rendimento: 400 – 600 g/m²

1 m² = 20 m de linha com 50 mm de largura

<https://www.conica.com/en/sport/products-for-sports-flooring/line-paints/>

4 - TINTA DE MARCAÇÃO SUPERSPORT / FORNECEDOR BONA

A SuperSport Line Paint é uma tinta de marcação de linhas bicomponente à base de água, destinada a pavimentos desportivos interiores, com endurecedor de isocianato.

Aplicação: seguir as instruções do fornecedor.

Rendimento: 6 – 10 m²/L

1 m² = 20 m de linha com 50 mm de largura

<https://www.bona.com/en/products/professional/coatings/paints/bona-supersport-paint-ml1-1l-ral9016/>

5 - 2K PUR INDOOR / FORNECEDOR KIPP

O 2K PUR INDOOR é uma tinta de marcação de linhas de dois componentes, à base de solventes, destinada à utilização em pavimentos desportivos interiores.

Aplicação: seguir as instruções do fornecedor.

Rendimento: 200 – 250 g/m²

1 m² = 20 m de linha com 50 mm de largura

<https://kipp-markierungen.de/produktshop-info/>

