



## DLW LINOLEUM KORKMENT 2 mm

KONSTRUKTION			
Belagsart	EN 12455	-	Korkmentunterlage geeignet für DLW Linoleum
Gesamtdicke	EN ISO 24346	mm	2,0
Unterschicht	-	-	Jutegewebe
Gesamtgewicht	EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	1450
Rollenbreite	EN ISO 24341	cm	200
Rollenlänge	EN ISO 24341	m	20 - 31
Rohdichte	EN 672	Kg/m <sup>3</sup>	< 750
SICHERHEIT			
REACH Verordnung Nr 1907/2006	Article 33	-	Enthält keine Stoffe, die in der SVHC-Liste genannt sind
Allgemein Bauaufsichtliche Zulassung			Z-158.10-60 - geeignet für die Verwendung in Aufenthaltsräumen
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	Cfl-s1*
FUNKTION			
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 10140	dB	15 dB
Resteindruck	EN ISO 24343-1	mm	< 0,20
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	m <sup>2</sup> ,K/W	0,026
Warmwasser-Fußbodenheizung			geeignet bis 29°C

\*Verklebt gemäß Zertifikat. Die Einstufung Cfl-s1 – schwer entflammbar ist in getrennter Verlegung mit einem DLW Linoleum Oberbelag in der Dicke 2,0 mm, 2,5 mm und 3,2 mm gegeben.

**Eine getrennte Verlegung von Korkment 2,0 mm in Kombination mit einem DLW Linoleum Oberbelag ist mit folgenden Produkten möglich:**

DLW Marmorette 2,0 mm / DLW Marmorette 2,5 mm / DLW Marmorette 3,2 mm / DLW Colorette 2,5 mm / DLW Uni Walton 2,5 mm / DLW Lino Art Urban 2,5 mm / DLW Lino Art Moon / DLW Linoeco 2,5mm.

**Eigenschaften:** Trittschalldämmend, dauerelastisch, stuhlrollengeeignet, geringer Rollwiderstand. Für Fußbodenheizung geeignet.

DLW Korkment ist ein Produkt aus natürlichen Rohstoffen und ähnelt in der Herstellung dem Linoleum, enthält jedoch neben dem Bindemittel ausschließlich Korkschröt. DLW Korkment zeichnet sich durch seine Dauerelastizität aus. Es hat einen sehr günstigen Rollwiderstand und eine gute Wiederholbarkeit. Vor allem ist es alterungsbeständig. Dadurch bleibt das Verbesserungsmass des Trittschallschutzes auf Dauer erhalten.

Zu beachten ist, dass beim Verlegen auf DLW Korkment der Linoleum-Oberbelag mindestens so dick sein muss, wie die Korkment-Unterlage, keinesfalls dünner als die Unterlage.

DLW Bodenbeläge müssen gemäß der jeweiligen Gerflor Verlege Empfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Werterhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags. DLW Bodenbeläge sollten nur als Bodenbelag verwendet werden. Gerflor behält sich das Recht vor, die technischen Daten zu verändern. Die neueste Version dieser Produktbeschreibung ist auf unserer Internetseite zu finden.

