

## 1 - VERFGEBRUIK

Afhankelijk van de vloerbedekking wordt de volgende verf aanbevolen:

| VLOER                            | LEVERANCIER / AANBEVOLEN VERF |                 |               |                      |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------------|---------------|----------------------|
|                                  | Gerflor                       | CONICA          | KIPP          | BONA                 |
|                                  | TLD AQUA                      | CONIPUR 3100 PU | 2K PUR INDOOR | SUPERSPORT LINE VERF |
| GAME                             | ✓                             |                 |               |                      |
| RECREATIE                        | ✓                             |                 |               |                      |
| TARAFLEX-OPPERVLAK               | ✓                             |                 |               |                      |
| TARAFLEX EVOLUTION               | ✓                             |                 |               |                      |
| TARAFLEX EVOLUTION DRY-TEX       | ✓                             |                 |               |                      |
| TARAFLEX EVOLUTION SL            | ✓                             |                 |               |                      |
| TARAFLEX PERFORMANCE             | ✓                             |                 |               |                      |
| TARAFLEX PERFORMANCE DRY-TEX     | ✓                             |                 |               |                      |
| TARAFLEX PERFORMANCE SL          | ✓                             |                 |               |                      |
| TARAFLEX COMFORT                 | ✓                             |                 |               |                      |
| TARAFLEX MULTI-USE               | ✓                             | ✓               |               |                      |
| MARMORETTE SPORT - ZONDER VERNIS |                               | ✓               | ✓             |                      |
| LINODUR SPORT - ZONDER VERNIS    |                               | ✓               | ✓             |                      |
| LINODUR SPORT - Neocare-LAK      |                               |                 | ✓             | ✓                    |
| COLORETTE SPORT - Neocare-LAK    |                               |                 | ✓             | ✓                    |
| MARMORETTE SPORT - Neocare-LAK   |                               |                 | ✓             | ✓                    |

\* Aanbeveling van CONIPUR 3100 PU-verf bij intensief meervoudig gebruik.

## 2 - TLD AQUA – LEVERANCIER Gerflor

TLD AQUA is een tweecomponentenverf op waterbasis voor het aanbrengen van lijnmarkeringen op sportvloeren binnenshuis.

De verf is verkrijgbaar als set in wit voor tennis, rood voor basketbal, blauw voor volleybal, geel voor handbal en zwart voor badminton.

### 2.1 - Voorbereiding van de ondergrond

- De te beschrijven oppervlakken moeten schoon en droog zijn.
- Markeer de speelvelden aan beide zijden met plakband.
- Reinig de oppervlakken met een doek gedrenkt in aceton.

### 2.2 - Voorbereiding van de verf

- Giet de volledige inhoud van het blikje TLD-verharder in het blikje verf.
- Schud krachtig om een volledig homogeen mengsel te verkrijgen, dat gietbaar maar niet vloeibaar moet zijn.
- Het mengsel is na 20 minuten klaar voor gebruik. Bij 20 °C moet het binnen 2 uur worden gebruikt.

### 2.3 - Aanbrengen

- Controleer of de lijnen correct zijn afgetekend voordat u de verf aanbrengt.
- Breng twee dunne lagen AQUA-verf aan met een korte verffroller (afdroogtijd 20 minuten tussen de twee lagen).
- Verwijder de afplaktape binnen 24 uur. Laat de afplaktape schuin naar de buitenkant van de lijnen lopen.
- Per ongeluk gemorste verf moet onmiddellijk met water worden verwijderd.

## 2.4 - In acht te nemen regels

- De verf mag pas na 72 uur worden belopen, bij een temperatuur van 15 °C. De daadwerkelijke uitharding duurt tussen de 8 en 10 dagen, dus er moet extra zorg worden besteed om verdruppels of vlekken te voorkomen.

- Gebruik T.L.D. Aqua Paint niet bij een temperatuur lager dan 15 °C (omgevingstemperatuur) of lager dan 12 °C (vloertemperatuur). Dit product mag ook niet worden gebruikt bij een temperatuur hoger dan 35 °C (omgevingstemperatuur) of hoger dan 30 °C (vloertemperatuur).

Na opslag bij lage temperaturen moeten de producten de kans krijgen om op te warmen tot deze temperatuur.

NIET OPSLAAN bij een temperatuur lager dan 2 °C. Het wordt afgeraden om het product in voertuigen op te slaan.

## 3 - CONIPUR 3100 PU / LEVERANCIER CONICA

CONIPUR 3100 PU is een oplosmiddelhoudende 2-componenten lijnmarkeringsverf voor gebruik op sportvloeren binnenshuis.

Toepassing: volg de instructies van de leverancier.

Dekking: 400 – 600 g/m<sup>2</sup>

1 m<sup>2</sup> = 20 m lijn van 50 mm breed

<https://www.conica.com/en/sport/products-for-sports-flooring/line-paints/>

## 4 - SUPERSPORT LINE PAINT / LEVERANCIER BONA

SuperSport Line Paint is een 2-componenten lijnmarkeringsverf op waterbasis voor gebruik op sportvloeren binnenshuis, met isocynaatverharder.

Toepassing: volg de instructies van de leverancier.

Dekking: 6 – 10 m<sup>2</sup>/L

1 m<sup>2</sup> = 20 m lijn van 50 mm breed

<https://www.bona.com/en/products/professional/coatings/paints/bona-supersport-paint-ml1-1l-ra19016/>

## 5 - 2K PUR INDOOR / LEVERANCIER KIPP

2K PUR INDOOR is een oplosmiddelhoudende 2-componenten lijnmarkeringsverf voor gebruik op sportvloeren binnenshuis.

Toepassing: volg de instructies van de leverancier.

Dekking: 200 – 250 g/m<sup>2</sup>

1 m<sup>2</sup> = 20 m lijn van 50 mm breed

<https://kipp-markierungen.de/produktshop-info/>

