


Taraflex® Surface



- 1 Triple Action ProtecSol® oppervlaktebehandeling
- 2 Gekalanderde toplaag met structuurreliëf
- 3 Gekalanderde drager van gerecycled materiaal



TARAFLEX®: DÉ REFERENTIE SINDS 1947

Omschrijving

De ideale vloer voor intensief multifunctioneel gebruik en rolsporten.

- **Hoge indrukweerstand:** een ideale oplossing voor multifunctioneel gebruik
- **Voldoet aan EN 14904:** bij plaatsing op een onderconstructie (categorie A3/A4)
- **Triple-Action ProtecSol® oppervlaktebehandeling:** een oppervlak zonder risico op schaafwonden, eenvoudig en voordelig in onderhoud

🔧 Installatie: volledig verlijmd

🔊 Akoestiek: 3 dB

🔥 Brandklasse: Bfl-s1

🕒 15 jaar garantie

Duurzaamheid



Beste in zijn klasse qua CO₂-voetafdruk



88% Biogebaseerd, mineraal & gerecycled



100% Recyclebaar



Gemaakt in Europa (Frankrijk)

Stem uw vloer af op de nieuwste trends!

Een breed scala aan kleuren en realistische dessins:

6350 Light Cherry	5763 Maple Sun	6379 Maple Desert	5742 Wood Oak	6873 Anthracite	6758 Silver Gray	0047 Mallow
6146 Coral	6180 Red	6038 Terracotta	6211 Gold	6348 Clay	0654 Sage	4345 Ecru
2404 London Light Blue	6445 Lagoon	6430 Blue	6431 Teal	6570 Mint Green	6553 Fern	6830 Black

Kleuren en dessins kunnen op aanvraag worden aangepast

's Werelds meest gebruikte vloer voor internationale sportevenementen

Certificeringen van internationale sportfederaties



Technische fiche

Omschrijving	Norm	Eis	Eenheid	Resultaat
Oppervlaktebehandeling	-	-	-	Triple Action ProtecSol®
Oppervlaktecomplex	-	-	-	D-Max™
Dikte	EN ISO 24346	-	mm	2
Gewicht	EN ISO 23997	-	kg/m²	2,7
Lengte	EN ISO 24341	-	lm	26,5 max
Breedte	EN ISO 24341	-	lm	1,5

Duurzaamheid

Gerecycled materiaal	-	-	%	58
Ftalaatvrij	-	-		Ja
Recyclebaarheid	-	-	%	100

Sporttechnische eigenschappen

Schokabsorptie	EN 14808	≥ 35	%	-
Verticale vervorming	EN 14809	≤ 3,5	mm	≤ 2
Glijcoëfficiënt	EN 13036-4	80 - 110	-	80 - 110
Balreflectie	EN 12235	≥ 90	%	≥ 90

Technische eigenschappen

Slijtvastheid	EN ISO 5470-1	≤ 1000	mg	≤ 350
Slagvastheid	EN 1517	≥ 8	N/m	≥ 8
Indrukweerstand	EN 1516	≤ 0,5	mm	≤ 0,5
Contactgeluidsisolatie	EN ISO 717-2	-	dB	3

Classificatie

Brandgedrag	EN 13501-1	-	-	Cfl-s1
Antibacteriële werking (1) (E. coli - S. aureus - MRSA)	ISO 22196	-	-	> 99% groeiremming
Antivirale werking	ISO 21702	-	-	99,4% effectiviteit na 2 uur

Prestatieverklaring

CE

DOP-005-1002-A

-

-

Brandgedrag
Glijcoëfficiënt
Slijtvastheid
Weerstand tegen rollende
belasting

(1) Het toepassen van een doeltreffende reinigingsmethode is de beste bescherming tegen infecties.

Overige certificeringen:



✓ REACH

Gerflor®