CREATION 55

DESCRIPTION			ARTE	TREND	DESIGN
Épaisseur totale	**EN ISO24346**	**mm**	**2.50**		
Épaisseur couche d'usure	**EN ISO24340**	**mm**	**0.55**		
Poids	**EN ISO 23997**	**g/m²**	**3850**		**4410**
Format Nombre de lames / dalles et m² par boîte	**EN ISO 24342**	**mm** **-**	**184,15x1219,2** x15 / 3,36m² **496,5x996,5** x8 / 3,96m²	**184,15x1219,2** x15 / 3,36m² **230x1500** x9 / 3,11m² **457,2x914,4** x9 / 3,76m² **609,6x609,6** x9 / 3,35m² **152,4x762** x33 / 3,82m²	**184,15x1219,2** x15 / 3,36m² **230x1500** x9 / 3,11m² **609,6x609,6** x9 / 3,35m² 133,35x800,1 x30 / 3,20m² **914,4x914,4** x5 / 4,18m²
CLASSIFICATION					
Norme	**-**	**-**	**EN ISO 10582**		
Classement européen	**EN ISO 10874**	**Classe**	**33** – 42		
Classement UPEC	**-**		**U3P3E2C2**		
Certificat **evaluation.cstb.fr**	**QB30**		**302-015.6**	**355-002- 07/26**	**783/356.004.1**
Classement Feu	EN 13 501-1	Classe	Bfl-s1		
Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2		
Glissance humide	DIN 51130	classe	R10		
PERFORMANCES					
Résistance à l'usure	**EN 660.2**	**mm³**	**≤ 2.0**		
Groupe d'abrasion	**QB30**	**-**	**T**		
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	type	I		
Isolation acoustique bruits de chocs	EN ISO 717-2	dB	4		
Sonorité à la marche	NF S 31074	dB	77		
Stabilité dimensionnelle (norme)	**EN ISO 23999**	**%**	**≤ 0.25**		
Stabilité dimensionnelle (valeur moyenne mesurée)	-	%	≈ 0.10		
Poinçonnement statique rémanent	**EN ISO 24343-1**	**mm**	**≤ 0.10**		
Essai de la chaise à roulettes	**ISO 4918**	**-**	**OK**		
Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25		
Solidité lumière	**EN 20 105 - B02**	**Degré**	**≥ 6**		
Traitement de surface	-	-	ProtecShield™		
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	-	OK		
ENVIRONNEMENT/QUALITE DE L'AIR INTERIEUR					
TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	µg/ m³	< 10		
MARQUAGE CE					
CE	EN 14041	-			
		-			